

# Ασύρματο 1D /2D Σάρωση γραμμοκώδικα

- W220 )

## Χαρακτηριστικά:

1. Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης
2. Πανκατευθυντική σάρωση
3. 4 χιλιοστό της ίντσας εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης
4. Ασύρματη μεταφορά δεδομένων 2.4G και USσι
5. Η μπαταρία λιθίου 1200 mAh μπορεί να λειτουργήσει για 12 ώρες
6. Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος 16 MB μπορεί να εξοικονομήσει 100.000 γραμμωτούς κώδικες
7. Υποστηρίζεται η ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών
8. Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D
9. Μπορεί να διαβάσει τη μπάρα κωδικός στην οθόνη και χρωματική γραμμή κώδικας

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	- W220
Χρώμα	B έλλειψη
Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU DSP
W αδρανής	100 μέτρα 2.4G ασύρματο
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ±5%
Διεπαφή	USB 2.4G, bluetooth για επιλογή
Μπαταρία	1200mAh
Κατανάλωση ενέργειας	375 mW (Λειτουργεί), 226 mW (στάσιμο); 750 mW (Μέγ.)
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής, ένδειξη (LED)
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Μνήμη	16 MB
Ωρα εργασίας	12 ΩΡΕΣ
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV
Ανοχή κραδασμών	Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
Υποστηρίζεται σύστημα	LinuX, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Αισθητήρας	Αισθητήρας εκOS
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED (Στόχευση) Λευκό LED (Φωτισμός)
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Αντίθεση εκτύπωσης	≥ 2 5 %
Ανάλυση	≥ 4 χιλιοστό της ίντσας(TEM90%, ΚΩΔΙΚΟΣ 39)
Ανοχή κινήσεων	25 εκ/s
Άγγελος σάρωσης	Roll360°, Pitch30°, Yaw45°
Βάθος σάρωσης	Κωδικός 39 4,17 χιλιοστό της ίντσας (15 byte): 4 εκ -8 εκ Κωδικός128 4,17χιλιοστό της ίντσας(16 bytes):7εκ - 1 5 εκ Πίνακας δεδομένων 10,83 mil (8 byte): 3 εκ -9 εκ Κωδικός QR 20 mil (8 byte): 1 εκ - 1 9 εκ
Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύριο
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D: Κώδικας 25-Διαπλοκή , Κωδικός 25-Πρότυπο , Κωδικός25-Matri x, Κωδ.39-Τακτική , Κωδικός39-FullASCII , Κωδικός 32 , Κωδικός 128 , EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar , MSI , EAN/IAN-13 , UPC-A , IAN-8 , UPCE 2D: QR , Πίνακας Δεδομένων , PDF417
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση







**Accom** 2D Barcode Scanner  
Model: OCBS-W220 Color: Black  
Interface: USB&2.4G  
Power Input: 5V 0.5A CE FC 3P  
OCBSW2202322400022  
Made in China











