

OCBS-W230 Κίνα Χειροκίνητο 1δ 2δ pdf417 Android Bluetooth σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(OCBS-W230)

Φυσικά χαρακτηριστικά	
Διάσταση	95x65x155mm
Υλικό	ABS + PC
Καθαρό βάρος	160g

Οπτική απόδοση			
Στόχευση πηγής φωτός	617 nm LED		
Πηγή φωτισμού φωτισμού	625 nm LED		
Γωνία σάρωσης	39 ° (H) x 25 ° (v)		
Γωνία περιστροφής	0 - 360 °		
Γωνία ανύψωσης	± 65 °		
Γωνία κλίσης	± 60 °		
Εκτύπωση Αντίθεση	Περισσότερο από 25%		
1D	UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρωματικά στοιχεία, BooklandEAN, ISSN, Κωδικοποιημένος κωδικός UCC, Code128, GS1-128, ISBT 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39 FullASCII, Τριωπικός κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 93, Code11, 5, Interleaved 2 από 5, Διακριτά 2 από 5, Codabar, MSI, Κινέζικα 2 από 5, GS1 DataBarvariants, Κορεάτικα 3 από 5, ISBT Concat		
	2D		
PDF417, MicroPDF417, Com pos ite κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec	Διεπαφή		
USB	Απόσταση επικοινωνίας		
Μέσα: 100μ. Εξωτερικό: 300μ (Μέγιστο)			
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C - 45 °C		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C - 65 °C		
Υγρασία λειτουργίας	5% -85%		
Υγρασία αποθήκευσης	5% -95%		
Αντοχή	Αντέχει σε πολλαπλές σταγόνες 1,8 μέτρων στο σκυρόδεμα		
Δύναμη εισαγωγής	DC 5V, 350mA		
Φωτισμός	Μέσα: μέγιστο 3.000 LUX. Εξωτερικό ηλιακό φως: 86000LUX μέγιστο		
	EMC		
EN50081, πρότυπο par1	FCC		
EN50082, par1 standard			
IP βαθμού	IP42	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DECODE	Τυπική απόδοση *
	Τυπικές περιοχές εργασίας		
	Εύρος εστίασης HD		Τύπος γραμμικού κώδικα
Πυκνότητα συμβόλων	Κοντά	Μακριά	Κωδικός 39
5,0 εκατ	5mm	90mm	100% UPCA
13,0 εκατ	8mm	200mm	Κωδικός 39
20,0 εκατ	8mm	250mm	PDF 417
6,8 εκατ	5mm	95mm	Matrix δεδομένων
10,0 εκατ	5mm	110 mm	QR Code
20,0 εκατ	10mm	150mm	Ψήφισμα 1D Κωδικός 39
	2,8 εκατ. (0,071 mm)		Ανάλυση 2D Data Matrix



