

Χαμηλή τιμή 2D scanner χειρός barcode με καλή ποιότητα

(M / N: OCBs-2010)

Χαρακτηριστικό:

τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?

Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε?

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D?

Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη και το χρώμα barcode?

5mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης (μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται)?

Πολλαπλών ρύθμιση ειδική λειτουργία που υποστηρίζονται?

Πολλαπλών διεπαφών προαιρετικό?

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης		
Ανάλυση		640 * 480, 256 επίπεδα του γκρι
Πηγή φωτός		LED (630 nm ± 10 nm)
Φωτισμός		0 ~ 100.000 LUX
γωνία σάρωσης		Τυπική απόσταση SR: οριζόντια: 45 °? Κάθετη: 30 °
Ταχύτητα σάρωσης		25 cm / sec
Symbology	2D	DataMatrix, Matrix 2 από 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI κώδικα, PDF417, QR Code, Πρότυπο 2 από 5, Telepen, TLC 39, κ.λπ.
	1D	Αυστραλιανή Post, των Αζτέκων, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, ολλανδική Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey Κώδικα, Postnet , RSS, UPC / EAN, κλπ.
Ακρίβεια		≥ 5mil Μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται
roll		360 °
Πίσσα		65 °
Λοξότητα		75 °
Φυσικά χαρακτηριστικά		
διασύνδεση		RS232 / USB (Εικονική θύρα, υποστηρίζει μόνο λειτουργικά συστήματα MS και Mac)
Τάση		DC 5 V ± 5%
Ρεύμα		300 mA (εργαζόμενος) 40mA (σε αδράνεια)
Καλώδιο		1.5m
Βάρος		150 σολ
Διαστάσεις		170 mm x 100 mm x 75 mm
Περιβάλλον χρήστη		

Λειτουργήστε Θερμοκρασία	-20 ° C έως 60 ° C (-4 ° F έως 144 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 ° C έως 70 ° C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Σοκ	Πτώση από 12Μηδέν εκατοστά σε σκυρόδεμα φάλοοr

Picture Show



προϊόντα σχέση



