

OCBs-W230 Laser Mini Micro USB υπερύθρων Ασύρματο Barcode Scanner

(OCBs-W230)

Φυσικά χαρακτηριστικά	
Διάσταση	95x65x155mm
Υλικό	ABS + PC
Καθαρό βάρος	160g

οπτική απόδοση	
Στοχεύοντας Πηγή φωτός	617 nm LED
Φωτισμός Πηγή φωτός	625 nm LED
σάρωση Γωνία	39 ° (H) x 25 ° (V)
Γωνία περιστροφής	0-360 °
υψόμετρο Γωνία	± 65 °
Γωνία κλίσης	± 60 °
Εκτύπωση Αντίθεση	Υψηλότερο από το 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC κουπόνι Επέκταση Κώδικας, Code128, GS1-128, ISBN 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 του 5, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2μ 5, Codabar, MSI, κινεζική 2 από 5, GS1 DataBarvariants, Κορεατικά 3 από 5, ISBN Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, των Αζτέκων
διασύνδεση	USB
απόσταση επικοινωνίας	Μέσα: 100m? Έξω: 300μ (Max)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C - 45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C - 65 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% -85%
αποθήκευσης Υγρασία	5% -95%
Αυτοχή	Αντέχει σε πολλαπλές 1.8m πέφτει στο σκυρόδεμα
Δύναμη εισαγωγής	DC 5V, 350mA
lumination	Μέσα: 3.000 LUX max? Έξω από το φως του ήλιου: 86000LUX max
EMC	EN50081, πρότυπο PAR1
FCC	EN50082, πρότυπο PAR1
IP Βαθμός	IP42

ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τυπικά Απόδοση *	Τυπικές περιοχές εργασίας		
		HD Σειρά Focus	
Bar Code Τύπος	σύμβολο Πυκνότητα	Κοντά	Μακριά
Κωδικός 39	5,0 εκατ	5 χιλιοστά	90 χιλιοστά
100% UPCA	13,0 εκατ	8 χιλιοστά	200 χιλιοστά
Κωδικός 39	20,0 εκατ	8 χιλιοστά	250 χιλιοστά
PDF 417	6,8 mil	5 χιλιοστά	95 χιλιοστά
Matrix δεδομένων	10,0 εκατ	5 χιλιοστά	110 χιλιοστά
QR Code	20,0 εκατ	10 χιλιοστά	150 χιλιοστά
Ψήφισμα 1D Κωδικός 39		2,8 mil (0,071 χιλιοστά)	
Ψήφισμα 2D Data Matrix		4,8 mil (0,122 χιλιοστά)	

