

# OCBS-W230 ασύρματο σαρωτή barcode για μικροκατασκευές super usb micro usb mini android bluetooth

## (OCBS-W230)

Φυσικά χαρακτηριστικά	
Διάσταση	95x65x155mm
Υλικό	ABS + PC
Καθαρό βάρος	160g

Οπτική απόδοση	
Στόχευση πηγής φωτός	617 nm LED
Πηγή φωτισμού φωτισμού	625 nm LED
Γωνία σάρωσης	39 ° (H) χ 25 ° (V)
Γωνία περιστροφής	0 - 360 °
Γωνία ανύψωσης	± 65 °
Γωνία κλίσης	± 60 °
Εκτύπωση Αντίθεση	Περισσότερο από 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρωματικά στοιχεία, BooklandEAN, ISSN, Κωδικοποιημένος κωδικός UCC, Code128, GS1-128, ISBT 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39 FullASCII, Τριωπικός κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 93, Code11, 5, Interleaved 2 από 5, Διακριτά 2 από 5, Codabar, MSI, Κινέζικα 2 από 5, GS1 DataBarvariants, Κορεάτικα 3 από 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec
Διεπαφή	USB
Απόσταση επικοινωνίας	Μέσα: 100μ. Εξωτερικό: 300μ (Μέγιστο)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C - 45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C - 65 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% -85%
Υγρασία αποθήκευσης	5% -95%
Αντοχή	Αντέχει σε πολλαπλές σταγόνες 1,8 μέτρων στο σκυρόδεμα
Δύναμη εισαγωγής	DC 5V, 350mA
Φωτισμός	Μέσα: μέγιστο 3.000 LUX. Εξωτερικό ηλιακό φως: 86000LUX μέγιστο
EMC	EN50081, πρότυπο par1
FCC	EN50082, par1 standard
IP βαθμού	IP42

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DECODE

Τυπική απόδοση *		Τυπικές περιοχές εργασίας	
		Εύρος εστίασης HD	
Τύπος γραμμικού κώδικα	Πυκνότητα συμβόλων	Κοντά	Μακριά
Κωδικός 39	5,0 εκατ	5mm	90mm
100% UPCA	13,0 εκατ	8mm	200mm
Κωδικός 39	20,0 εκατ	8mm	250mm
PDF 417	6,8 εκατ	5mm	95mm
Matrix δεδομένων	10,0 εκατ	5mm	110 mm
QR Code	20,0 εκατ	10mm	150mm
Ψήφισμα 1D Κωδικός 39		2,8 εκατ. (0,071 mm)	
Ανάλυση 2D Data Matrix		4,8 εκατ. (0,122 mm)	

