433MHζ &αμπέραζ; Bluetooth Ασύρματος 2D Σάρωση γραμμοκώδικα

(Μοντέλο Αρ .: AAAO-Y232),

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ:

1. Ολοκληρωμένη μη πτητική μνήμη.
2. 32bit αποκωδικοποιητή που εξασφαλίζει εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης.
3. Συμβατό με ασύρματες επικοινωνίες Bluetooth και 433MHz.
4. Ασύρματο d 433MHzH απόσταση μετάδοσης φτάνει τα 200 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.
5. Καλώδια Bluetooth dη απόσταση μετάδοσης φτάνει 15m.
6. Ασύρματο 433MHz ο δέκτης μπορεί να λειτουργεί με 100 σαρωτές .
7. Απλός τρόπος αντιστοίχισης, ο χρήστης είναι πιο βολικός.
8. Ευφυές σύστημα διαχείρισης μπαταριών, ελέγξτε σε πραγματικό χρόνο την υπόλοιπη μπαταρία.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ:

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Λειτουργία σάρωσης	Τύπος εικόνας
Μνήμη	128K
Διαστάσεις σαρωτή (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Διαστάσεις του δέκτη (W * H * D)	130mm * 45mm *129mm
Υλικό	ABS + TPR /Αλουμίνιο κράμα

Βάρος	370σολ
Λειτουργία σάρωσης	Χειροκίνητο; ντοδιαρκής μικρόκονσερβοποίηση Μωδή.
Λυχνία ένδειξης	LED Κόκκινο και Μπλε
Βομβητής	Ρυθμιζόμενη ένταση βομβητή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Βάθος πεδίου σάρωσης	10-450mm(Αντίθεση 0,9 Πυκνότητα 0,25),
Ταχύτητα σάρωσης	300 σάρωση / δευτερόλεπτα
Σάρωση ακρίβειας	0,10-0,825 mm
Σφάλμα σφάλματος bit	1 / (5εκατομμύριο)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	UPC / EAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικά, UCC / EAN128, Code39, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Τριωπικός Κωδικός 39, Κωδικός 128, Κωδικός 128 Πλήρης ASCII, Codabar, Διασυνδεδεμένος 2 από 5, Κωδικός 11, Παραλλαγές RSS, Κινέζικα 2 από 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Κινέζικος κώδικας, σειρά GS1 DataBar (RSS), QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Μπαταρία	3.7V /750mAh, ιόντων λιθίου
Χρόνος χρέωσης	3.0 Ωρες
Χρόνος σάρωσης	30 Ώρες
Ρεύμα	95mA (εργασίας); 25mA (αναμονή)
Γωνίες	Πλάτος: 60 °. Κλίση: 45 °
Συχνότητα εργασίας	433MHζ ή Bluetooth
Βάση Διεπαφή	USB
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	
Θερμοκρασία	-10 βαθμό C έως 45 βαθμό C (Λειτουργικός), -40 βαθμό Cπρος την 60 βαθμό C (Αποθήκευση)
Συγγενής Υγρασία	5% -90% (Χωρίς συμπύκνωση)
Πτώση Προδιαγραφές	Αντέχει επαναλαμβανόμενες σταγόνες 1,5 m στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Φωτισμός περιβάλλοντος	0 ~ 100.000 LUX
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση	Συμμορφώνεται με εκκένωση αέρα ± 12KV και ± 6KV αποφόρτιση επαφής
Πιστοποιητικό ασφαλείας	CE, FCC, κλάση 2, RoHS