

Υψηλής ακρίβειας ασύρματης σαρωτής 2D Barcode

(M / N: AAAO-W233)

Χαρακτηριστικά:

1. Τυπική επικοινωνία Bluetooth + 2.4G + USB
2. 1 εκατομμύριο pixel μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας
3. Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος 250mA μπορεί να σαρώσει 30.000 φορές
4. Η ζωή του Button φτάνει μέχρι και 8 εκατομμύρια φορές.
5. Υποστήριξη συνάρτησης προ-στόχευσης
6. Η σάρωση μεγάλου γραμμικού κώδικα έχει υψηλή απόδοση
7. Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 600 χαρακτήρες

Φως Πόρων	CMOS (λευκό LED 5600K)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Ανάλυση εικόνας	1MP (1280 * 800)
Ασύρματη λειτουργία	2.4G + USB ή 2.4G + Bluetooth + USB για προαιρετικό
Υποστηριζόμενα σύμβολα	2D: PDF417, Μικρό PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Matrix δεδομένων, Aztec, κινεζικός λογικός κώδικας 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 από 5, Ευθεία 2 από 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Com pos ite Κώδικας-A, Com pos ite Code-B, Com pos ite Code-C.
Ακρίβεια	1D≥ 4 mil (0,10 mm)
	2D≥ 7 mil (0,10 mm)
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδικός 39-5mil: 60mm-120mm
	UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Ποσοστό σφάλματος αποκωδικοποίησης	Λιγότερο από 1/8 εκατομμύρια
Εκτύπωση σήματος αντίθεσης	≥ 30 °
γωνία σάρωσης	Σμίκρυνση 55 ° & Pitch55 °
Μπαταρία	2000mAh (30000 φορές σάρωση και μετάδοση)
Τάση λειτουργίας	5VDC ± 10%
Ρεύμα	που λειτουργούν 250mA ± 5%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C ~ + 50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ + 70 ° C
Υγρασία	5% -95%
Πιστοποιήσεις	CE, IP54, ROHS, FCC, EMC, KOKKINO, LVD
Βάρος	275g
Μέγεθος κουτιού	190mm * 115mm * 85mm;
Βάρος χαρτοκιβωτίου	50 σύνολα / ctn; 16kg / ctn;
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	600mm x 450mm x 420mm



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233







OCBS-W233





OCBS-W233

