

Ασύρματο 2D με βασικό σαρωτή

(M / N: AAAO - W234)

Χαρακτηριστικό:

Τυπική επικοινωνία 2,4 GHz σε μεγάλη απόσταση
Διαβίβαση χωρίς φράγμα 80 μέτρων
1 Μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας Megapixel
190mA Ισχεδίαση ισχύος Μπορεί να σαρώσει 40.000 φορές
ήταν ικανοί Λειτουργεί σε πλήρως φορτισμένη κατάσταση για περισσότερο από 12 ώρες
Τυπική φόρτιση μέσω βάσης φόρτισης

Φυσικά χαρακτηριστικά	
υλικό	ABS + PC + TPU
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Ρεύμα λειτουργίας	190Καλά(Λειτουργία λειτουργίας)
μπαταρία	3.7V μπαταρία 2000mAh 18650
Χρόνος φόρτισης	6.5 ώρες
Πλήρης χρόνος εργασίας	& gt;12 ΩΡΕΣ
βάρος	170 ± 5g
Χαρακτηριστικά απόδοσης	
ασύρματος ΜεσαίοEtdod	2,4GHz
Απόσταση μετάδοσης	50-80M
πηγή φωτός	Κόκκινο LED στόχος + λευκό LED
αποθήκευση	2M (επί 40000 Κομμάτι Bar code)Μπορεί να προσαρμοστεί)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeavedof5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5, QR code, MATRIX DATA, PDF417
Ανάλυση	Code39 5mil, QR 8,7mil, PCS45%
Βάθος πεδίου	5MIL CODE39: 5-12 CM 15MIL CODE39: 4 - 25 CM 10MIL CODE93: 4 - 21 CM 15MIL UPC / EAN: 4 - 25 CM 20MIL QR : 4 - 25 cm
Ταχύτητα σάρωσης	400 φορές / δευτερόλεπτο
Ποσοστό σφάλματος	1 / 500mil
Λειτουργία ρύθμισης	Συνεχής σάρωση
Σάρωση πλάτους	5 * 5cm ² - 30 * 30cm ²
Λειτουργία άμεσης ειδοποίησης	Βομβητή, ενδεικτική λυχνία (οδήγησε)
Αντίθεση εκτύπωσης	35%
Γωνία σάρωσης	Μετακινηθείτε με 0-360 °, Απόσταση ± 65 °, Έξοδος ± 60 °
Περιβάλλον χρήστη	
IP επίπεδο	≥IP54
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50oC / 32 έως 122oF
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50oC / 32 έως 122oF
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης	5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Ηλεκτροστατική προστασία	15KV
Αντοχή στην πρόσκρουση	1,5M ελεύθερη να πέσει πάνω στην επιφάνεια σκυροδέματος



OCBS-W234





OCBS-W234

