

Ασύρματο 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα με βάση φόρτισης

(M / N: AAOO-Y234)

Χαρακτηριστικά:

- Τυπική επικοινωνία 2.4GHz σε μεγάλες αποστάσεις
- Η απεμπλοκή μπορεί να μεταδώσει 80 μέτρα
- 1 εκατομμύριο pixel μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας
- Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος 190mA μπορεί να σαρώσει 40.000 φορές
- Μπορεί να λειτουργήσει για περισσότερες από 12 ώρες σε πλήρως φορτισμένη κατάσταση
- Βασική βάση φόρτισης και λήψης
- Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 1000 χαρακτήρες

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Υλικό	ABS + PC + TPU
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V $\pm$ 5%
Λειτουργικό ρεύμα	190mA (κατάσταση λειτουργίας)
μπαταρία	3.7V μπαταρία 2000mAh 18650
Χρόνος φόρτισης	6,5 ώρες
Πλήρης χρόνος εργασίας	> 12 ώρες
Βάρος	170 g $\pm$ 5 g
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Ασύρματη μέθοδος	2,4GHz
Απόσταση μετάδοσης	50-80M
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED Aim + λευκή λυχνία LED
Αποθήκευση	2M (περίπου 40000 κομμάτια barcodes) (μπορεί να προσαρμοστεί)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeavedof5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5, QR CODE, MATRIX ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, PDF417
Ανάλυση	Code39 5mil, QR 8,7mil, PCS45%
Βάθος πεδίου	5MIL CODE39: 5-12 CM 15MIL CODE39: 4 - 25 CM 10MIL CODE93: 4 - 21 CM 15MIL UPC / EAN: 4 - 25 CM 20MIL QR: 4 - 25 CM
Ταχύτητα σάρωσης	400 φορές / δευτερόλεπτο
Ποσοστό σφάλματος	1 / 500million
Λειτουργία ρύθμισης	Χειροκίνητη, Αυτόματη ανίχνευση, Συνεχής σάρωση
Πλάτος σάρωσης	5 * 5 cm ² - 30 * 30 cm ²
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής, ενδεικτική λυχνία (LED)

Εκτύπωση Αντίθεση	Ελάχιστο 35%
Γωνίες σάρωσης	Roll 0-360 °, Pitch $\pm$ 65 °, Γωνία $\pm$ 60 °
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	
IP επίπεδο	$\geq$ IP54
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 ° C / 32 έως 122 ° F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 ° C / 32 έως 122 ° F
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης	5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Ηλεκτροστατική προστασία	15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	1.5M ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234

