

# OCBS -W235 Φτηνό ασύρματο 2D Bluetooth barcode scanner ασύρματο

(M / N: OCBS-W235)

## Χαρακτηριστικά:

Τυπική επικοινωνία 2.4G + USB.

1 εκατομμύριο pixel μηχανή ακριβείας σάρωσης.

Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος μπορεί να σαρώσει 15000 φορές.

Η σάρωση του γραμμικού κώδικα υψηλής πυκνότητας έχει υψηλή απόδοση.

Ανώτερη απόδοση για μικρούς διαστάτους κωδικούς.

Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 600 χαρακτήρες.

Κατάλληλο για έργα καπνού στη Ρωσία.

## Προσδιορισμός

Ελαφρύς πόρος	CMOS
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Ανάλυση εικόνας	1MP (1280 * 800)
Ασύρματη λειτουργία	2.4G + USB ή 2.4G + Bluetooth + USB για προαιρετικό
Υποστηριζόμενα σύμβολα	2D: PDF417 □ Micro PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Composite Code-A, Composite Code-B, Composite Code-C.
Ακρίβεια	1D ≥ 4 mil (0,10 mm)
	2D ≥ 7 mil (0,10 mm)
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδικός 39-5mil: 60mm-120mm UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Ποσοστό σφάλματος αποκωδικοποίησης	Λιγότερο από 1/8 εκατομμύρια
Εκτύπωση σήματος αντίθεσης	≥ 30 °
γωνία σάρωσης	Yaw (Skew) 55 ° & Pitch 55 °
Μπαταρία	1500mAh (20000 φορές σάρωση και μετάδοση)
Τάση λειτουργίας	5VDC ± 10%
Ρεύμα	εργασία 250mA ± 5%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C ~ + 50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ + 70 ° C
Υγρασία	5% -95%



OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





# OCBS-W235







OCBS-W235





OCBS-W235

