

OCBS -W235 Φορητός ασύρματος Bluetooth γραμμικός κωδικός σάρωσης 2g USB 2d

(M / N: OCBS-W235)

Χαρακτηριστικά:

Τυπική επικοινωνία 2.4G + USB.

1 εκατομμύριο pixel μηχανή ακριβείας σάρωσης.

Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος μπορεί να σαρώσει 15000 φορές.

Η σάρωση του γραμμικού κώδικα υψηλής πυκνότητας έχει υψηλή απόδοση.

Ανώτερη απόδοση για μικρούς διαστάτους κωδικούς.

Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 600 χαρακτήρες.

Κατάλληλο για έργα καπνού στη Ρωσία

Προσδιορισμός

Ελαφρύς πόρος	CMOS
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Ανάλυση εικόνας	1MP (1280 * 800)
Ασύρματη λειτουργία	2.4G + USB ή 2.4G + Bluetooth + USB για προαιρετικό
Υποστηριζόμενα σύμβολα	2D: PDF417 □ Micro PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code
	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Composite Code-A, Composite Code-B, Composite Code-C.
Ακρίβεια	1D≥ 4 mil (0,10 mm)
	2D≥ 7 mil (0,10 mm)
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδικός 39-5mil: 60mm-120mm
	UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Ποσοστό σφάλματος αποκωδικοποίησης	Λιγότερο από 1/8 εκατομμύρια
Εκτύπωση σήματος αντίθεσης	≥ 30 °
γωνία σάρωσης	Yaw (Skew) 55 ° & Pitch55 °
Μπαταρία	1500mAh (20000 φορές σάρωση και μετάδοση)
Τάση λειτουργίας	5VDC ± 10%
Ρεύμα	εργασία 250mA ± 5%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C ~ + 50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ + 70 ° C

Υγρασία	5% -95%
---------	---------





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235



