

OCBS-W235 Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης Εξωτερικός χώρος Mini Νέος φορητός 1D Qr Code 2D Ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα

(M/N:OCBS -W235)

Χαρακτηριστικά:

Τυπική επικοινωνία 2.4G+USB

Κινητήρας σάρωσης 1 εκατομμυρίου pixel υψηλής ακρίβειας

Σχεδιασμός χαμηλής ισχύος που μπορεί να σαρώσει 15000 φορές

Σάρωση γραμμικού κώδικα υψηλής πυκνότητας έχει υψηλή απόδοση

Ανώτερη απόδοση για μικρούς διαστάτους κωδικούς

Μεγάλη ασύρματη προσωρινή μνήμη μπορεί να μεταφέρει 600 χαρακτήρες

Κατάλληλο για έργα ρώσικου καπνού

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS- W235
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Ασύρματη λειτουργία	2.4G+USB ή 2.4G+Bluetooth+USB για προαιρετικό
Μπαταρία	1500mAh (20000 φορές σάρωση και μετάδοση)
Τάση λειτουργίας	5VDC ±10%
Ρεύμα	λειτουργεί 250mA±5%
Εκτέλεση	
Φωτεινός πόρος	CMOS
Αποκωδικοποίηση ποσοστού σφάλματος	Λιγότερο από 1/8 εκατ
Ανάλυση εικόνας	1MP(1280*800)
Ακρίβεια	1D≥ 4 mil (0,10mm) , 2D≥ 7 mil (0,10mm)
Εκτύπωση σήματος αντίθεσης γωνία σάρωσης	≥ 30° Εκτροπή (Skew) 55° & Pitch55°
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 από 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Composite Code-A, Composite Code-B, Composite Code-C. 2D: PDF417 □Micro PDF 417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδικός 39-5mil: 60mm-120mm UPCA-13mil(100%):35mm-310mm
Φυσικός	
Βάρος	Μικτό: 300 γρ
Πακέτο	190*115*80 χλστ
50 σε 1 χαρτοκιβώτιο	580 * 410 * 430 χλστ./ 15,0 κιλά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση