

# Υψηλής απόδοσης 1D / 2D Ασύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα με βάση

(Μοντέλο αριθ.: OCBS -W236)

## Χαρακτηριστικό:

Υποσύνολο παραδοσιακό σχεδιασμό, με απλή στάση συναρμολόγησης.

0,3 εκατομμύρια γενική κατάσταση ex pos ure, 60fps γρήγορη ταχύτητα.

3mil ανάλυση γραμμής γραμμής ανάγνωσης.

Υποστήριξη ανάγνωσης πολλών ειδών 1D & 2D bar κώδικα.

Υποστήριξη ασύρματου ασύρματου και Bluetooth.

2.4G Υψηλός δέκτης ισχύος, η μακρύτερη απόσταση μετάδοσης μπορεί να φτάσει 150μ.

2200mAh μπαταρία υψηλής χωρητικότητας.

Μπορεί να αποθηκεύσει 40.000 κωδικούς γραμμωτού κώδικα.

Υποστήριξη ανάγνωσης Di FFI Cult Cords Bar (θολή, τσαλακωμένη, ασαφής, χαμηλή αντίθεση, υψηλή πυκνότητα κλπ.).

Χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα υποδοχής Di FF, όπως το Windows 7/8/10, το iOS, το Android και το Linux σύστημα κ.λπ.

Το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής στα καταστήματα λιανικής πώλησης, σούπερ μάρκετ, αλυσίδες, ιατρική, πολυτέλεια, ρούχα, κοσμήματα, καπνός κλπ.

## Προσδιορισμός:

Παράμετροι απόδοσης	Μοντέλο	OCBS -w236
	Αισθητήρας εικόνας	Cmos
	Πηγή φωτός	Λευκό LED (φωτισμός) κόκκινο LED με στόχο
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32bit βραχίονα
	Μέγεθος εικόνας coms	640x480
	Ex pos ure	Συνολική κατάσταση ex pos ure
	Ταχύτητα σάρωσης	60fps
	Ανάλυση	≥3mil
	Αποκωδικοποίηση βάρους	60-360mm
	Γωνία σάρωσης	Περιστροφή 360 °, κλίση 65 °, ανύψωση 60 °
	Λειτουργία σάρωσης	Χειροκίνητη ενεργοποίηση / αυτόματη επαγωγή
	Μπαταρία	2200mAh
	Ασύρματη μέθοδος	150meter 2.4g και 10meter Bluetooth
	Χωρητικότητα αποθήκευσης	40000 τεμάχια EAN-13 Κωδικός
	Ικανότητα αποκωδικοποίησης	1d: Codabar, κωδικός11, κωδικός39, κωδικός32, ενδιάμεσα 2 από 5 βιομηχανικά 2 από 5, μήτρα 2 από 5, code93, code128, gs1-128, upc-a, upc-e, ean 8, ean 13, gs1 databar ( RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar επεκτάθηκε, κλπ
		2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Matrix Data, Code Aztec

Άλλες παραμέτρους	Μέγεθος	L * w * h = 163 * 68 * 80 (mm)
	Βάρος	185g
	Υλικό	ABS + TPU
	Τάση εισόδου	DC 3.6V-5.5V
	Ρεύμα εργασίας	142mAh
	Ρεύμα αναμονής	42mAh
	Προτροπή	BEEP & LED
	Διεπαφή	USB-HID
	Πρότυπο καλωδίου	1,6 εκατ
	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C -50 °C
	Υγρασία εργασίας	Σχετική υγρασία 5% -95% (χωρίς συμπύκνωση)
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C -70 °C
	Αντι-περιβάλλον φως	0-5000LUX (φθορισμού), 0-100.000lux (ηλιακό φως)



OCBS-W236





OCBS-W236

