

Φορητός σαρωτής γραμμωτού κώδικα 2D υψηλής απόδοσης με βάση

(άντρες και γυναίκες:OCBS-W239)

χαρακτηριστικό:



2.4G ή 2.4G Bluetooth προαιρετικό.

Μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας παγκόσμιας έκθεσης 300.000 pixel.

Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μπορεί να σαρώσει 20.000 φορές.

Σάρωση γραμμωτών κωδίκων υψηλής πυκνότητας με υψηλή απόδοση.

Ο μικρός κωδικός QR έχει ανώτερη απόδοση.

Η βάση χρησιμοποιείται για φόρτιση και λήψη.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBS-W239
ασύρματη λειτουργία	2.4G ή 2.4G Bluetooth προαιρετικά
Μπαταρία	3,7V/2500mAh (μετάδοση σάρωσης 20000 φορές)
άμεση λειτουργία	LED / Βομβητής
Τάση λειτουργίας	4,2V±10% VDC
Ρεύμα λειτουργίας	226 mA
Ρεύμα εκκίνησης	204 mA
ρεύμα αναμονής	96 mA
Προδιαγραφές σοκ	Σχεδιασμένο για να αντέχει σε πτώση 1,5 m
Εκτέλεση	
φωτισμός	Λευκή δίοδος εκπομπής φωτός
σκοπός	δίοδος εκπομπής κόκκινου φωτός
Αισθητήρας εικόνας	CMOS
Ανάλυση εικόνας	640*480
αντίθεση εκτύπωσης	≥ 20% ελάχιστη διαφορά ανάκλασης
γωνία σάρωσης	Roll/Pitch/Yaw: 65° (Yaw), 65° (Pitch), 360° (Roll)
ικανότητα αποκωδικοποίησης	1D :Codabar,Κωδικός 39,Κωδικός 32 Φαρμακευτική (PARAF), Interleaved 2 of 5,NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA,Matrix 2 of 5, Code 12,Code 1 GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Xovvyk Kovvyk 2 από 5), Korea Post Κωδικός QR: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HanXIN
βάθος πεδίου	Κωδ.39(4mil):6-15cm ,Κωδ.39(5mil):4-20cm,Κωδ.39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(13 εκατομμύρια): 4-35 cm, ENA-13(5 εκατομμύρια): 6-15 cm, ENA-13(5 εκατομμύρια): 3-35 cm
φυσικός	
βάρος	Μικτό βάρος: 290g
πακέτο	122*165*105mm/493g
30 σε 1 χαρτοκιβώτιο	525*430*360mm/16,5kg
περιβαλλοντας ΧΩΡΟΣ	
Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% χωρίς συμπύκνωση




































Σχετικά έγγραφα:

[OCBΣχετικό έγγραφο W239 Easy Setup](#)