

# Χειρός 2D ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα

- W239 )

## Χαρακτηριστικά:

1. 2,4σολ ή 2.4G Βμεγάλουetooth για επιλογή
2. 300.000 εικονοκύτταρο και παγκόσμια έκθεση μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας
3. Low power design μπορεί να σαρώσει 20, 000 φορές
4. Ερευνα υψηλής πυκνότητας Ο γραμμωτός κώδικας έχει υψηλή απόδοση
5. Ανώτερη απόδοση για Μικροί δισδιάστατοι κωδικοί
6. Η βάση είναι για φόρτιση και λήψη

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	- W239
Ασύρματη λειτουργία	2.4G ή 2.4GBluetooth για επιλογή
Μπαταρία	3,7V/25 00 mAh ( 2000 0 φορές σάρωση και μετάδοση)
Λειτουργία προτροπής	LED / βομβητής
Τάση λειτουργίας	4,2V±10% VDC
Εργαζόμενος ρεύμα	226 mA
Τρέχον εκκίνησης	204 mA
Ρεύμα αναμονής	96 mA
Προδιαγραφές σοκ	Σχεδιασμένο για να αντέχει πτώσεις 1,5 m
Φωτισμός	Λευκό LED
Στοχεύω	Κόκκινο LED
Αισθητήρας εικόνας	CMOS
Ανάλυση εικόνας	640*480
Εκτύπωση γ σε αντίθεση	≥ Ελάχιστη ανακλαστική διαφορά 20%.
γωνία σάρωσης	Ρολό/Πίσσα/Εκτρέπομαι της οδού:65° (Yaw),65° (Pitch)360° (Roll)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D: Codabar,Κωδικός 39,Κωδικός 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128GS 128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D:Codeblock A,Codeblock F,PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite Codes,QR Code,Data Matrix,MaxiCode,Aztec,HANXIN
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδ. 39 (4 mil) : 6 - 15 cm ,Κωδ. 39(5 mil):4-20cm,Κωδ. 39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(13mil):4-35cm,ENA-13(5mil): 6-15cm,ENA-13(5mil): 3-35cm
Βάρος	Ακαθάριστο: 290 g
Πακέτο	122*165*105mm/493g
30 σε 1 χαρτοκιβώτιο	525* 430* 360 mm/ 16.5 κιλό
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση







































