

Χειροποίητα χειροκίνητα 1D/2D ασύρματο σαρωτή κώδικα 1D/2D
(Μοντέλο αριθ.: OCBS-W287)

Χαρακτηριστικό:



Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα σημαντικά σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρωματικό κωδικό κώδικα.

Υποστηριζόμενη πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-W287
Χρώμα	Μαύρομπλε
Υλικό	ABSPC
Ρεύμα	Τρέχουσα εργασία (πρότυπο): <156mA Ρεύμα αναμονής (πρότυπο): <80mA
Τάση εισόδου	3.3 VDC (/ - 10%)/500mA
Διασυνδέομαι	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Μπαταρία	1800mAh
Ωρα εργασίας	12 ώρες

Χρόνος φόρτισης	4 ώρες
Δείκτες ανάγνωσης	LED Light & Buzzer
Δέκτης	Για ασύρματη επικοινωνία 2.4G
Εκτέλεση	
CMOS αισθητήρα	640*480pixels, 0.3MP κύλινη έκθεση
Ελαφριά πηγή	LED λευκό φως
Στοχευόμενο φως	Κόκκινη κουκκίδα
Ψήφισμα	4mil
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση
Προστασία ESD	ΑΕΡΟΣΚΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣ 15KV
Αντοχή σε σοκ	1,2m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος
εκτύπωση αντίθεση	≥20%
Γραμμοκόντοι	1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 Databar [™] , μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: κωδικός AZTEC; Μήτρα δεδομένων; Maxicode; QRCode; Hanxin; Μικροκρ κώδικας Κωδικός στοίβας: Η GS1 Databar Expanded στοιβάζεται. GS1 Databar στοιβάζονται. GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Τυπικό βάθος πεδίου	Βαθμός γραμμωτού κώδικα ακριβείας 5mil Code39 45mm -125mm 13mil EAN-13 65mm-230mm 15mil Code128 55mm -350mm 15mil QR 35mm -190mm (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμωτού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)
Γωνία ανάγνωσης	Pitch: 0-360 °. Κύλινδρος (κλίση): ± 60 °. (Yaw): ± 60 °
Φυσικός	
Βάρος	NET: 157g
Διάσταση	160*64*86mm
Κουτί πακέτων	195*105*80mm/0.243kg
50 σε 1 χαρτοκιβώτιο	560*40*430mm/13.5kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας	0 έως 45 μοίρες Centigrade, 10% ~ 80% χωρίς συμπύκνωση

Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 μοίρες Centigrade, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
--	---















