

Χειροποίητα χειροκίνητα 1D/2D ασύρματο σαρωτή κώδικα 1D/2D
(Μοντέλο αριθ.: OCBS-W288)

Χαρακτηριστικό:



Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα σημαντικά σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρωματικό κωδικό κώδικα.

Υποστηριζόμενη πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Ασύρματα 2.4G και Bluetooth διαθέσιμα.

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-W288
Χρώμα	Μαύρομπλε

Υλικό	ABSPC
Ρεύμα	Τρέχουσα εργασία (πρότυπο): <195mA Ρεύμα αναμονής (πρότυπο): <130 mA
Τάση εισόδου	3.3 VDC (- 10%)/500mA
Διασυνδέομαι	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Μπαταρία	1800mAh
Ωρα εργασίας	12 ώρες
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες
Δείκτες ανάγνωσης	LED Light & Buzzer
Δέκτης	Για ασύρματη επικοινωνία 2.4G
Εκτέλεση	
CMOS αισθητήρα	640*480pixels, 0.3MP παγκόσμια έκθεση
Ελαφριά πηγή	LED λευκό φως
Στοχευόμενο φως	Κόκκινη κουκκίδα
Ψήφισμα	4mil
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση
Αντοχή σε σοκ	1,2m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος
εκτύπωση αντίθεση	≥15%
Γραμμοκόντοι	1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 Databar [™] , μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: κωδικός AZTEC; Μήτρα δεδομένων; Maxicode; QRCode; Hanxin; Μικροκρ κώδικας Κωδικός στοίβας: Η GS1 Databar Expanded στοιβάζεται. GS1 Databar στοιβάζονται. GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Τυπικό βάθος πεδίου	Βαθμός γραμμωτού κώδικα ακριβείας 13mil EAN-13 55mm-380mm 15mil Code128 45mm -480mm 5mil Code39 35mm -170mm 15mil QR 25mm -340mm (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμωτού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)
Γωνία ανάγνωσης	Pitch: 0-360 °. Κύλινδρος (κλίση): ± 60 °. (Yaw): ± 60 °
Φυσικός	
Βάρος	Net: 166g
Διάσταση	160*64*86mm

Κουτί πακέτων	195*105*80mm/0.253kg
50 σε 1 χαρτοκιβώτιο	560*410*430mm/14kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας	0 έως 45 μοίρες Centigrade, 10% ~ 80% χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 μοίρες Centigrade, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση















