

Ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα High Pixel 1D/2D (M/N:OCBS-W289)

Χαρακτηριστικά:



Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

1MP High Pixel 1MP(1280*800);

Πανκατευθυντική σάρωση.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και τον έγχρωμο γραμμωτό κώδικα.

4 εκ εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης.

Υποστηρίζεται η ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Διατίθεται ασύρματο 2.4G και bluetooth.

Προσδιορισμός:

Γενικός			
Μοντέλο	OCBS-W289	OCBS-W289G	OCBS-W289H

Χρώμα	Μαύρο Μπλε		
Υλικό	ABSPC		
Ρεύμα	Ρεύμα λειτουργίας (Τυπικό): <280mA Ρεύμα αναμονής (Τυπικό): < 130 mA		
Τάση εισόδου	5 VDC (-/ 10%)/500mA		
CPU	1.2G Διπύρηνος		
Διασύνδεση	USB2.4G/USB2.4GBluetooth		
Μπαταρία	2000 mAh		
Δείκτες ανάγνωσης	Φως LED & Βομβητής		
Δέκτης	Για ασύρματη επικοινωνία 2.4G		
Εκτέλεση			
Αισθητήρας CMOS	1280*800 pixels, 1MP κυλιόμενη έκθεση	640*480 pixels, συνολική έκθεση 0,3MP	1280*800 pixels, συνολική έκθεση 1MP
Πηγή φωτός	LED Λευκό φως		
Στόχευση Φως	Πράσινη κουκκίδα		
Ψήφισμα	4mil		
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση		
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV		
Αντοχή σε κραδασμούς	Ελεύθερη πτώση 1,2 m σε επιφάνεια σκυροδέματος		
αντίθεση εκτύπωσης	≥15%		
Barcodes	1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 DataBar™, μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: Κώδικας των Αζτέκων. Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; Κωδικός MicroQR Κωδικός στοίβας: GS1 DataBar Expanded Stacked. Γραμμή δεδομένων GS1 στοιβαγμένη. GS1 Bar Data Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417.		
Τυπικό βάθος πεδίου	Βάθος πεδίου γραμμικού κώδικα ακριβείας 3,34mil ΚΩΔΙΚΟΣ 39 60mm—160mm 3,34 χιλιοστά EAN-13 90 χιλιοστά—150 χιλιοστά 5mil ΚΩΔ39 70mm—240mm 5mil EAN-13 70mm—230mm 13mil UPC-A 40mm—450mm 5mil PDF417 65mm—210mm 5mil QR 75mm—140mm 10mil QR 45mm—290mm 10mil DM 30mm—260mm 20 χιλιοστά QR 20 χιλιοστά—480 χιλιοστά (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμικού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)		
Γωνία ανάγνωσης	Βήμα: 0-360°; Ρολό (Κλίση): ±60°; Λοξό (Yaw): ±60°		
Φυσικός			
Βάρος	Καθαρό: 195 γρ		
Διάσταση	183*67*90 χλστ		
Κουτί συσκευασίας	195*118*82mm/0,42kg		
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	435*235*410 χλστ		
Περιβάλλο			
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση		
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση		











