

Υψηλός Πιχερομεγέλο 1ρε/2D Ασύρματος Σάρωση γραμμοκώδικα

- W299)

Χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή απόδοση τεχνολογία απεικόνισης
2. 1MP Ηισολη Pixel 1MP (1280*800)
3. Πανκατευθυντική σάρωση
4. Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D
5. Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και τον έγχρωμο γραμμωτό κώδικα
6. 4χιλιοστό της ίντσας εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης
7. Υποστηρίζεται η ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών
8. Διατίθεται ασύρματο 2.4G και b1Uετοότη

Προσδιορισμός

Μοντέλο	- W299
Χρώμα	ΜαύροΓκρι
Υλικό	ENABSPC
Ρεύμα	Εργαζόμενος ρεύμα (Τυπικό): <2 8 0mA Ρεύμα αναμονής (Τυπικό): < 130 mA
Τάση εισόδου	5 VDC (/ - 10%)/500mA
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	1.2G Διπύρηνος
Διεπαφή	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Μπαταρία	2000 mAh
Δείκτες ανάγνωσης	Φως LED & Βομβητής
Εικόνα s ensor	Αισθητήρας CMOS, 1280*800 εικονοστοιχεία (Κυλιόμενο κλείστρο)
Πηγή φωτός	LED Λευκό φως
Α ηλιοφάνεια L δεξιά	G reen d ot
Ανάλυση	4 mil
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Προστασία ESD	8 Εκκένωση αέρα KV
Αντοχή κραδασμών	1. 2 m ελεύθερη πτώση σε επιφάνεια σκυροδέματος
αντίθεση εκτύπωσης	≥ 1 5%
Barcodes	1D: Όλοι οι τυπικοί 1D κωδικοί συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 DataBar™ μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: Κώδικας των Αζτέκων. Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; Κωδικός MicroQR Κωδικός στοίβας: GS1 DataBar Expanded Stacked. GS1 DataBar Stacked; GS1 Bar Data Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Τυπικό βάθος πεδίου	Ακρίβεια Barcode Βάθος πεδίου 3,34 εκ ΚΩΔΙΚΟΣ 39 60 m m—160 mm 3,34 εκ EAN-13 90mm-150mm 5 εκ ΚΩΔ39 70mm-240mm 5 εκ EAN-13 70mm-230mm 13 εκ U PC-A 40mm-450mm 5 εκ PDF417 65mm-210mm 5 εκ QR 75mm-140mm 10 εκ QR 45mm-290mm 10 εκ DM 30mm-260mm 20 εκ QR 20mm-480mm (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμικού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)

Γωνία ανάγνωσης	Βήμα: 0-360°; Ρολό (Κλίση): ±60°; Λοξό (Yaw): ±60°
Φυσικός	
Βάρος	Ακαθάριστο: 3 00 γρ
Διάσταση	1 72* 67* 87 mm
Κουτί συσκευασίας	1 75 *11 0 *8 0 mm
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	4 2 0* 370 *2 37 mm/ 7.0 κιλό
περιβάλλον	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση












Acom 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W299
Interface: 2.4G&BT Color: Black
Power Input: 5V 0.5A

OCBSVZ992312300204 Made in China









