

# Θερμικός εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00 -005)

## **Χαρακτηριστικά:**

- μεγάλο Ετικέτα αυτόματου χαρτιού χαρτιού.
- μεγάλο Οι ετικέτες αποκολλώνται αυτόματα.
- μεγάλο Ρυθμίστε την πίεση κεφαλής εκτυπωτή.
- μεγάλο Συμβατό με πολλά λογισμικά ετικετών.
- μεγάλο BMP, PCX, εικόνες BAC κατεβάσετε.
- μεγάλο Υποστήριξη Serial, USB, LAN μαζί;
- μεγάλο Υποστήριξη PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;



### **Προδιαγραφές:**

<b>Μοντέλο εκτυπωτή</b>	OCBP -005
<b>Ανάλυση</b>	203 DPI (8 μονάδες / mm)
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Άμεση Θερμική

<b>Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης</b>	Θερμική ευαίσθητη αντίσταση
<b>Αισθητήρας πίεσης κεφαλής εκτύπωσης</b>	Μικροδιακόπτης
<b>Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού</b>	Φωτοηλεκτρικό αισθητήρα
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	127 mm / sec (μέγιστο). 50.8mm / sec (λεπτά)
<b>Εκτύπωση πλάτους</b>	16 mm ~ 76 mm
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	Τύπος μέσου: ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, πτυσσόμενη ετικέτα κ.λπ. Διάμετρος μέσου: Εσωτερική διαφάνεια:25mm; Εξωτερική διάμετρος: 80mm
<b>Εσωτερική γραμματοσειρά</b>	FONT 0 έως FONT 8; Συνήθως χρησιμοποιείται σε γραμματοσειρές ενός byte
<b>Διεύρυνση &amp; εναλλαγή</b>	1 έως 10 φορές διεύρυνση προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 Βαθμός , 90 Βαθμός, 180 Degree, 270 Βαθμός, 360 Βαθμός περιστροφή
<b>Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού</b>	Κόβουμε και ξεφλουδίζουμε
<b>Μνήμη</b>	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
<b>Εικόνα</b>	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
<b>Barcode</b>	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + , UPCE + 2, UPCE + 5, C POST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
<b>Διεπαφή</b>	USB + RS232 + LAN ή USB
<b>Εξουσία</b>	Είσοδος: 24VDC, 2,5A
<b>περιβάλλον</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 Βαθμός Γ έως 45 Βαθμός Γ Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 Βαθμός Γ έως 55 Βαθμός Γ Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: <=93% (40 Βαθμός Γ), χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας
<b>Διάσταση</b>	Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm