

# Περιφερειακός εκτυπωτής OCKP-5802 USB RS232 mini 58mm

(M / N: OCKP-5802)

## Χαρακτηριστικά:

Ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / S,

Χαρτοπετσέτα με διάμετρο 60 mm

Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών

Υποστηρίξτε τη γραφική εκτύπωση

Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπων NV

Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα

## Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / s
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Φ60mm
Χωρητικότητα στήλης	384 κουκκίδες / γραμμή
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Χαρακτήρας	GB2312 και σελίδες κωδικών γλωσσών πολλαπλών χωρών
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες)
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Buffer εισόδου	32K bytes
NV Flash	64K byte
Φορτιστής	DC 12V / 2.6A
Εξόδου μετρητή συρταριού	DC 12V / 1A
Βάρος	0.163 KG
Διαστάσεις	111,3 × 89 × 68 mm (D × W × H)
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%)
Περιβάλλον αποθήκευσης	Εμπειρία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 80%)

Διάρκεια ζωής του  
εκτυπωτή

50KM




OCKP-5802





OCKP-5802









OCKP-5802







OCKP-5802



