

80 υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένο θερμικό ΕΚΤΥΠΩΤΗ (M / N: OCKP-8002)

μεγάλο Ταχύτητα εκτύπωσης 160mm / s,
μεγάλο Χαρτοπετσέτα με διάμετρο 80 mm
μεγάλο Υποστήριξη αυτόματου κοπτήρα
μεγάλο Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών
μεγάλο Υποστηρίξτε τη γραφική εκτύπωση
μεγάλο Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπων NV
μεγάλο Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων 1D και 2D barcode
μεγάλο Η κεφαλή του εκτυπωτή είναι 100km

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	160mm / s
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Φ80mm
Χωρητικότητα στήλης	576 στιγμές / γραμμή
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Διεπαφή	USB + RS232
Χαρακτήρας	γίγαμπάιτ18030 και σελίδες κωδικών γλώσσας πολλαπλών χωρών
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK,Γραμματοσειρά A:1.5×3,0 mm(12×24 τελείες) Γραμματοσειρά B:1.1×2.1mm(9×17 κουκκίδες)
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2Δ: QRCode / PDF417
Buffer εισόδου	32K bytes
NV Flash	64K byte
Φορτιστής	DC24V / 2,5A
Εξόδου μετρητή συρταριού	DC 24V /1ENA
Βάρος	0.37KΙΛΟ
Διαστάσεις	132.2× 125.7×88.11mm (D×W×H)
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)
Περιβάλλον αποθήκευσης	Εμπειρία (-10~60°C) υγρασία (10~80%)
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	100 χιλιόμετρα









