

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-156 6-W
Όνομα	15,6 ιντσών οθόνη αφής παραθύρων POS τερματικό
Κύρια οθόνη	15,6 ιντσών οθόνη αφής
Επίλυση εγώ επί	1366*768, 1920*1080 για επιλογή
Λάμψη	250cd/m ²
Γωνία προβολής	horizon: 160; Κατακόρυφη: 150
Οθόνη αφής	Multi-Point Προβάλλεται σολG χωρητικό άγγιγμα
Υποεπιχειρίζω	11 .6 ίντσα οθόνη w ή w/o Λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768
Οθόνη πελατών	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Core i5 4 th CPU, άλλα CPU πρέπει να προσαρμοστούν
Μνήμη συστήματος	2*SO-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4γίγαμπάιτ, έως 16GB
Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 128 GB ή Hig h er, μέχρι 512 GB
Ήχος	Επί του σκάφους πραγματικό -Το τσιπ
Λουρί	10/ /100/ 100 0 MBS, 1*Realtek RTL8111 L ENA τσιπ Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi
Προαιρετικό WiFi & BT	2.4G & 5G WiFi, BT 5.0 Υποστηριζόμενη για επιλογή
Ομιλητής	4OH/2W*1
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Win10 /Win11
Συνδεσιμότης	
Εξωτερική θύρα I/O (I5 4 th .	κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στο Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	2*USB3.0 □4 *USB 2 .0
	Com (rs232) * 1
	1*HDMI
	Ήχος*1□1*mic-in
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά 3.5K g (χωρίς προσαρμογέα ρεύματος και καλώδιο τροφοδοσίας)
Πακέτο με αφρό μέσα	470*180 * 400 mm /4.6kg
2 in1 κουτί	485*365*405mm/10kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 μοίρες Centigrade
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-1 0 έως 60 μοίρες Centigrade
Εργασιακή υγρασία	10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Αξεσουάρ	
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας	100-240V/50-60Hz 1.5AMAX Εισαγωγή ισχύος AC, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο τροφοδοσίας	Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / EE / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο