

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάσταση	170 .8 mm(H)x8 1 mm(Π)x2 0.4 mm(D)±2 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος : 38 0g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού) ,Μικτό Βάρος:450g
Συσκευασία μηχανής	200*140*90 χλστ
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	420*450*300 χλστ /11,6 κιλά για μηχανή
Πακέτο κούνιας	180 * 135 * 70 mm/368 g
Απεικόνιση	Σκληρός 5. 5 ίντσα TFT-LCD (720x1 44 0)οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	Οπίσθιος φωτισμός LED
Πληκτρολογία	3 πλήκτρα TP, 4 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλαϊνά κουμπιά
Επεκτάσεις	2 * PSAM (προαιρετικός) , 1* SIM, 1 * TF
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3. 8 V, 4800 mAh
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A73 Οκταπύρηνο 2,0 GHz ,MTK6762
Λειτουργικό σύστημα	Android 10 .0
Αποθήκευση	4 γιγαμπάιτ RAM, 6 4 GB ROM , Micro SD έως 256 GB για επιλογή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20°C έως 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20°C έως 70°C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφές πτώσης	5 πόδια/1,5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση με IEC
ESD	±Εκκένωση αέρα 15kv, άμεση εκφόρτιση ±8kv
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	
Γλώσσα	Ιάβα
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
WWAN	TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 , 20 WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz);
WLAN	Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
WPAN	Κλάση Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 m
DATA CAPTUER	
ΒΑΡΚΩΔΙΚΑΣ READER	
μπάρα 2D code	Newland NLS Μηχανή σάρωσης 2D (στάνταρ) ή Μηχανή σάρωσης 2D Honeywell
Συμβολισμοί	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Code, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. και τα λοιπά
ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ	
Ανάλυση	Πίσω 13 megapixel, μπροστινό 5,0 megapixel
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED
RFID Reader (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	
RFID NFC	Συχνότητα 13,56 MHz
	Πρωτόκολλο ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	Εύρος R/W 2 cm έως 5 cm
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
Πρότυπο	1x Τροφοδοτικό (εισαγωγή: AC100V - 240V , 50Hz/60Hz ,παραγωγή: DC5V/2A) , 1 x Μπαταρία Λιθίου Πολυμερούς , 1xUSB καλώδιο δεδομένων









ID	PK	数量
6	0	
7	4311001C38000000001160A8B9	
8	0	
9	FFFFFFFFFFFFFFFF	
10	101001000000006FF	1
11	E2801160000000207A51E4DC2	1
12	0104125697021000000006A7	2
13	AAB80000	1
14	010412563F02150000000579	1
15	30303030303030303030303030303030	1
16	87654321	1
17	E200001A9212021222000C42	1
18	111111111111111111111111111111002	1
19	000000A920000000000001000000F	1
20	E20102771100F0A52E72A	1
21	E200001A92100120110000C4	1

数量: 21

扫描

扫描

F1 F2 F3 F4