

<b>ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
Διάσταση	170 .8 mm(H)x8 1 mm(Π)x2 0.4 mm(D)±2 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος : 38 0g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού) ,Μικτό Βάρος:450g
Συσκευασία μηχανής	200*140*90 χλστ
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	420*450*300 χλστ /11,6 κιλά για μηχανή
Πακέτο κούνιας	180 * 135 * 70 mm/368 g
Απεικόνιση	Σκληρός 5. 5 ίντσα TFT-LCD (720x1 44 0)οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	Οπίσθιος φωτισμός LED
Πληκτρολογία	3 πλήκτρα TP, 4 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλαϊνά κουμπιά
Επεκτάσεις	2 * PSAM (προαιρετικός) , 1* SIM, 1 * TF
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3. 8 V, 4800 mAh
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ</b>	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A73 Οκταπύρηνο 2,0 GHz ,MTK6762
Λειτουργικό σύστημα	Android 10 .0
Αποθήκευση	4 γιγαμπάιτ RAM, 6 4 GB ROM , Micro SD έως 256 GB για επιλογή
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20°C έως 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20°C έως 70°C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφές πτώσης	5 πόδια/1,5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση με IEC
ESD	±Εκκένωση αέρα 15kv, άμεση εκφόρτιση ±8kv
<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</b>	
Γλώσσα	Ιάβα
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse
<b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</b>	
WWAN	TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 , 20 WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz);
WLAN	Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
WPAN	Κλάση Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 m
<b>DATA CAPTUER</b>	
<b>ΒΑΡΚΩΔΙΚΑΣ READER</b>	
μπάρα 2D code	Newland NLS Μηχανή σάρωσης 2D (στάνταρ) ή Μηχανή σάρωσης 2D Honeywell
Συμβολισμοί	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Code, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. και τα λοιπά
<b>ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ</b>	
Ανάλυση	Πίσω 13 megapixel, μπροστινό 5,0 megapixel
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED
<b>RFID Reader (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b>	
RFID NFC	Συχνότητα 13,56 MHz
	Πρωτόκολλο ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	Εύρος R/W 2 cm έως 5 cm
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>	
Πρότυπο	1x Τροφοδοτικό (εισαγωγή: AC100V - 240V , 50Hz/60Hz ,παραγωγή: DC5V/2A ) , 1 x Μπαταρία Λιθίου Πολυμερούς , 1xUSB καλώδιο δεδομένων





