

## OCOM OCPP -2012 Σούπερ μάρκετ Android USB Handheld 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(M / N: OCBS-2012)



### Feautre:

- Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.
- Ομοιόμορφη σάρωση, εύκολη σάρωση.
- Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα σύμβολα 1D και 2D.
- Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.
- 5mil άριστη ακρίβεια σάρωσης (μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται)?
- Η ρύθμιση για πολλές ειδικές λειτουργίες υποστηρίζεται.
- Πολλαπλές διεπαφές προαιρετικά.

### Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Ανάλυση	640 * 480, 256 επίπεδα γκρι
Πηγή φωτός	LED (617 nm ± 10 nm)
Φωτισμός	0 ~ 100.000 LUX
Γωνία σάρωσης	Ρολό 360 ° \ Διάτρηση ± 60 ° \ Κοπή ± 65 °

Ταχύτητα σάρωσης	300scan / s	
Σύμβολο	2D	DataMatrix, Matrix 2 από 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Πρότυπο 2 από 5, Telepen, TLC 39, κλπ.
	1D	Αυστραλιανό Pos t, Aztec, BPO, Καναδάς Post, Codabar, Codablock, Κωδικός 11, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κώδικας 128 / EAN128, Ολλανδικός Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 από 5, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN κτλ.
Ακρίβεια	≥ 5mil Μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται	
Ρολό	360 °	
Πίσσα	65 °	
Λοξότητα	75 °	
Φυσικά χαρακτηριστικά		
Διεπαφή	RS232 / USB / USB virtual COM	
Τάση	DC 5 V ± 5%	
Ρεύμα	190 mA (λειτουργία)	
Καλώδιο	1,5 μέτρα	
Βάρος	165g	
Διαστάσεις	170 mm χ 60 mm x 95 mm	
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργία θερμοκρασίας	-5 ° C έως 65 ° C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° C έως 70 ° C	
Υγρασία	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)	
Σοκ	Πετάξτε από 150 cm σε δάπεδο από σκυρόδεμα	

#### Εμφάνιση εικόνων:



