

80 mm Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων Με αυτόματο κόφτη

(M/N: OCPP-80S)

Χαρακτηριστικά:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορυφαίος εκτυπωτής που βγαίνει χαρτί και ως εκτυπωτής που έρχεται μπροστά
- Το Ενσωματωμένος μετασχηματιστής ρεύματος, ο οποίος αποφεύγει το ακατάστατο καλώδιο παντού, εξοικονομώντας πολύ χώρο
- Υποστήριξη 8 ειδών άφθονου συνδυασμού διεπαφής
- Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR
- Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
- Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς
- Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
- Αποθήκευση λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη Ρυθμιστής 256 kb
- Ρυθμιζόμενος διαχωριστής χαρτιού 48 ή 80 mm για επιλογή
- Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 150 KM

Τεχνικές παράμετροι:

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-80S
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος:DC 24V/ 2.5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (Μέγιστο μέγεθος κάθε bitmap 20K)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι αντίχνευση (Προαιρετικό)
Buffer	Buffer εισόδου256K, NV Flash 256K
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ

Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	576 κουκκίδες / Γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή (8 κουκκίδες / χιλιοστά, 203 dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/ UBT/ U WIFI) 300 mm/s (URL/ URL BT/ URLWIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D barcode: QR CODE (Μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)
Χαρακτήρας	Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/ γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24 κουκκίδες, 1,5(Π) * 3,0(Y) χιλ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1 (Π) * 2,1 (Y) χιλ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π) * 3,0(Y) χιλιοστά
Ιαπωνικά/Κορέα	προαιρετικός
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151, 1251 / PC737 / 4Vinam / PC737 / PC866 / WP7 PC1001 / (Λεττονικά) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ
Διαχωριστής χαρτιού	Προαιρετικός
Φυσικός	
Διάσταση	196*145*135 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	300*190*180 χλστ
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο περιβάλλον	615*370*535mm/21,5kg
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

