

## OCOM POS -15T01 Καλύτερη σουπερμάρκετ Όλα σε μια οθόνη αφής POS System Pc

(Μοντέλο Αρ.: POS -15T01-A / A)



### Χαρακτηριστικά:

- Κομψή και απλή σχεδίαση
- 15,6 ιντσών ανάλυση 1366 \* 768 εξαιρετικά λεπτή οθόνη
- Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών

- Υποστήριξη Windows ή συστήματος Android
- Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων
- Υποστήριξη για προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ιντσών ή 11,6 ιντσών
- MSR, προβολή πελατών για επιλογή
- Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή

## Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
- Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
- Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Μοντέλο                      | POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android)  |
| Κεντρική πλακέτα ①           | Quad core 1.99 GHz J1900N για την έκδοση των Windows   |
| Κεντρική πλακέτα ②           | Quad core 1.8GHz RK3288 για έκδοση Android   |
| Windows OS                   | Windows 7 Ultimate επίδειξη χωρίς άδεια  |
| Android OS                   | Android 6.0  |
| Windows RAM                  | 2GB Standard 4GB 8GB για επιλογή   |
| Android RAM                  | 2GB  |
| Μνήμη Windows                | 32GB SSD πρότυπο, 64GB, 128GB για επιλογή  |
| Android Memory               | 8GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32GB Expand   |
| Μέγεθος οθόνης               | Βασική οθόνη 15,6 ιντσών   |
| Δευτερεύουσα οθόνη           | 15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες  |
| Εμφάνιση Πελατών             | VFD ή LCD  |
| Ανάλυση                      | 1366 * 768   |
| Οθόνη αφής                   | χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων   |
| Λάμψη                        | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Προβολή γωνίας               | Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140  |
| Θύρα I / O J1900             | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1<br>RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1                                     |
| Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 (θύρα συρταριού μετρητών) * 1<br>RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1, MIC * 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας      | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου   |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης      | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου   |
| Τροφοδοτικό                  | 110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος DC12 / 5A  |

