

OCOM POS-T1 Χειροκίνητο Android POS τερματικό Cash Εγγραφή Υποστήριξη Διπλή PSAM και κάρτα SIM

(M / N: POS-T1)



Χαρακτηριστικό:

- Λειτουργικό σύστημα Android 7.0.
- Υιοθετεί MT8735V quad-core 64bit ARM Cortex A53 1,3 GHz,
- Χωρητικότητα 5.0 ιντσών, πολλαπλή αφής. υποστήριξη ηλεκτρονικής υπογραφής, 720 * 1280, οθόνη TFT
- 1gb Ram & Flash 8gb;
- 4.35V 4000mAh Μεγάλη μπαταρία Li-polymer, υποστηρίζει κανονικά 10 ώρες εργασίας
- 2M κάμερα, υποστήριξη 1d & 2d ανάγνωση γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτής 58mm
- Wifi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS συμβατό, 2G / 3G / 4G, GPS
- Υποστήριξη κάρτας μαγνητικής ταινίας, κάρτας IC, κάρτας χωρίς επαφές,
- Σκληρή ανοχή πτώσης 1,2 m
- PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, πρόσβαση τηλεπικοινωνιών / CCC, Πιστοποιητικό Ασφαλείας, πρόσβαση στο δίκτυο, PBOC L1, QPBOC L2, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0

Εφαρμογή :

Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ευκολίας, κατάστημα ειδών ένδυσης, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, ταμιά, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Βασικές πληροφορίες	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υπογραφή
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Bluetooth V4.1 + HS συμβατό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 2.0 mega-pixel

Λειτουργία Pos	GPS
Εκτυπωτής	58mm θερμικός εκτυπωτής Διαμέτρου 30mm Χαρτί ρολού
Διεπαφή	Micro USB
Πτώση	Σκληρή ανοχή πτώσης 1,2 m
Λειτουργία POS	
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστηρίξτε το πρωτόκολλο ISO7810 / 7811/7812
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, NFC σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Ασφάλεια τραπεζικής τράπεζας ασφαλείας
Πιστοποίηση	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, πρόσβαση τηλεπικοινωνιών / CCC, Πιστοποιητικό Ασφαλείας, πρόσβαση στο δίκτυο, PBOC L1, QPBOC L2, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Δίκτυο Spectrum	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Φυσικές παράμετροι	
Μέγεθος	193mm x 80mm x 54,5mm
Βάρος	425g (περιλαμβάνει μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ° C ~ 55 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° C ~ 70 ° C
Υγρασία	20% ~ 93% (40 ° RH χωρίς συμπύκνωση)
Πακέτο	1pc: 20 * 16,5 * 6,5cm / 0,75kgs 20pcs: 42,5 * 35 * 27cm / 12,9kgs

Φωτογραφίες

