

Μοντέλο	ΟντοPC- 002W	OCPC- 002A
Όνομα	10.1 ίντσα μηχανή παραθύρων	
Στέγαση υλικό	ENΑαλουμίνιο	
Μέγεθος κύριας οθόνης	10.1 οθόνη αφής ιντσών	
Ανάλυση	1280 * 800	
Λάμψη	25 0cd/M ²	
Θέα ENA ποσolle	Οριζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφή μικρό οθόνη	m τελικό σημείο προβαλλόμενο σοσολ c απαλό άγγιγμα	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Celeron J1900 ,τετραπύρηνo 2.0 σολ	Βράχος - Σειρά τσιπ RK3 566 ,τετραπύρηνo 1.8 G
Σύστημα Μνήμη	4 γιγαμπάιτ DDR 3	Επί του σκάφους 4 GB DDR 4
Συσκευή αποθήκευσης	Μίνι SENAtENA 64 GB	Στο πλοίο 64 GB emmC
LENAN	Κάρτα LENAN 10M/100M/1000M	Κάρτα ΛέναN 10M/100M
WEγώFEγώ	Υποστήριξη διπλής συχνότητας 2.4G&5G	
Bluetooth	Υποστήριξη BT 4.0	
ερευνητής	μπάρα 2D - μηχανή σάρωσης κώδικα ενσωματωμένο	
Ομιλητής	8 Ohm/3W*2	
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη WEγώndows 10 Pro	ENAndroEγώd 11
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικό I/O πορ t	p ωφε κουμπί* 1, USB * 4	
	12V DC στην υποδοχή*1	12V DC στην υποδοχή*1 (Ισχύς 48V δίκτυο Θύρα POE για προαιρετικό)
	LENAN: RJ-45*1	LENAN: RJ-45 *1 (Ισχύς 48V δίκτυο Θύρα POE για προαιρετικό)
	Θύρα DB9 COM*1, Έξοδος ήχου*1 ,HDMI*1	Θύρα RJ11 COM*1, Έξοδος ήχου*1
Πακέτο		
Διάσταση προϊόντος& Βάρος	242 *1 73 * 35 (mm) ±2mm / 0,9 κιλά	
Διάσταση πακέτου& Βάρος	413*222*77mm /1,8Kg	
Διάσταση χαρτοκιβωτίου 2 σε 1	430*166*242 χλστ	
αξεσουάρ		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V / 6 A παραγωγή (προσαρμογέας με βύσμα ρεύματος)	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V / 4 A παραγωγή (προσαρμογέας με βύσμα τροφοδοσίας) Χωρίς προσαρμογέα για μοντέλο POE

