

OCPD-LCD500 5 "έγχρωμη οθόνη POS μικρή οθόνη LCD με βάση

(M / N: OCPD-LCD500)

Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει Ο οδηγός POS;

Συμβατό με εντολές 15 ειδών, όπως ESC / POS, CD5220 και ούτω καθεξής.

Συμβατό με 20 χώρες Γλώσσες, άλλες γλώσσες μπορούν να προσαρμοστούν;

Παρέχετε προσαρμοσμένο λογισμικό εγκατάστασης, όλες οι προσαρμογές μπορούν να γίνουν από τον τελικό χρήστη.

Υποστηρίζει τη ρύθμιση της εκκίνησης της εικόνας.

Τρεις περιοχές προβολής μπορούν να καθορίσουν το χρώμα φόντου και το χρώμα χαρακτήρων.

Η κορυφαία περιοχή προβολής μπορεί να ορίσει λογότυπο και σταθερούς χαρακτήρες.

Η περιοχή μεσαίας οθόνης μπορεί να αλλάξει σε 2 * 20 χαρακτήρες ή 4 * 20 χαρακτήρες.

Η κάτω περιοχή οθόνης υποστηρίζει χαρακτήρες αναπαραγωγής προσαρμοσμένης κύλισης.

Φύλλο δεδομένων:

Γενικός	Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη TFT - LCD (COLOR PANEL 5 ιντσών)
	Αριθμός χαρακτήρων	40 χαρακτήρες (20 στήλες × 2 γραμμών) / 80 χαρακτήρες (20columns × 4 γραμμές)
	Λάμψη	> 350cd / m2
	Ανάλυση	480 * 272 ή 800 * 480
	Γραμματοσειρά χαρακτήρα	24 * 48/40 * 80 dot matrix
	Τύπος χαρακτήρων	95 αλφαριθμητικά, 32 διεθνείς χαρακτήρες
	Μέγεθος χαρακτήρων	8 (H) χ 5,25 (W) mm
	Μέγεθος κουτιού (X × Y)	0,23 × 0,23mm
	Διάσταση πίνακα	113,5 (L) mm χ 65,5 (W) χ 40 (H)
	Διάσταση πόλου	Ανά μήκος στήριξης: 163 (L) × 27,65 (DIA) mm / 80 (L) χ 27,65 (DIA) mm
	Βασική διάσταση	126 (L) χ 89 (W) χ 13,5 (H) mm
	Οπτική γωνία	Μέγ. 135 °
	Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστο 355 °
	Βάρος	490 γραμμάρια / 506 γραμμάρια
Λειτουργία εντολών	15 είδη, π.χ. LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL κ.λπ.	

Υποστήριξη γλωσσών		CP837, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258, Tai (CP874)
Διεπαφή		RS-232 (σειριακό) / USB
Σύνδεση	Baud	Άμεση σύνδεση 9600/19200/38400/57600/115200 bps
Αξιοπιστία	MTBF	30000 ώρες
Εξουσία	Κατανάλωση	5-24 VDC
Ασφάλεια	Πρότυπα EMC Πρότυπα ασφαλείας	FCC, CE, ROHS





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500

