Επικοινωνία Bluetooth Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής 58 χιλιοστών
(Μοντέλο Αρ .: AAO0-586-B)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ:

Μικρό μέγεθος και κομψό σχεδιασμό
Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
High εκτύπωση εκτύπωσηςρε
Συμβατό με το ESPON
Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Τυπώνω Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (Προαιρετική λειτουργία)
Εκτύπωση ντοommand	Συμβατό με το EPSON ESC / POS
Γλώσσα	OEM837 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνική / Εβραϊκή / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / Εβραϊκά / WPC1255 / Ταϊλάνδης
Εκτύπωση μικρόζοφερή	90 mm / sec
Χαρτί Width	57,5 ± 0,5 mm
Χαρτί Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Διάσταση	190 * 132 * 119 mm
Ακαθάριστο Wοκτώ	1,2 KG
Αυτο ντοαρθρώνω	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρα	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοικτού καλύμματος
Ρολό Paper	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, παράλληλη, USB, LAN bluetooth (προαιρετικό)
Οδηγός	Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON
Εκτυπωτής Προμήθεια	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45 βαθμός C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60 βαθμός C, υγρασία: 10-90%

Εικόνες:

OCOM

At your side

OCPP-586

www.ocominc.com

OCOM
At your side
OCOM
At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

Σχετικά έγγραφα:

OCPP-586 Spec