

Επικοινωνία Bluetooth Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής 58 χιλιοστών (Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-586-Β)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μικρό μέγεθος και κομψό σχεδιασμό
- Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
- High εκτύπωση εκτύπωσηςρε
- Συμβατό με το ESPON
- Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Τυπώνω Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (Προαιρετική λειτουργία)
Εκτύπωση ντοοmmand	Συμβατό με το EPSON ESC / POS
Γλώσσα	OEM837 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνική / Εβραϊκή / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / Εβραϊκά / WPC1255 / Ταϊλάνδης
Εκτύπωση μικρόζυφερή	90 mm / sec
Χαρτί Width	57,5 ± 0,5 mm
Χαρτί Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Διάσταση	190 * 132 * 119 mm
Ακαθάριστο Βοκτώ	1,2 KG
Αυτό ντοαρθρώνω	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρα	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοικτού καλύμματος
Ρολό Paper	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, παράλληλη, USB, LAN bluetooth (προαιρετικό)
Οδηγός	Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON
Εκτυπωτής Προμήθεια	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45 βαθμός C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60 βαθμός C, υγρασία: 10-90%

Εικόνες:



0CPP-586



www.ocominc.com



ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   



Σχετικά έγγραφα:
[OCPP-586 Spec](#)