

Θερμικός εκτυπωτής 58MM

(Μοντέλο Αρ .: AAO0-586)



Χαρακτηριστικό:

- Μικρό μέγεθος και κομψό σχέδιο
- Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- Συμβατό με το ESPON
- Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εκτύπωση Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Προαιρετική λειτουργία)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με το EPSON ESC / POS
Γλώσσα	OEM837 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνική / Εβραϊκή / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / Εβραϊκά / WPC1255 / Ταϊλάνδης
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / sec
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Διάσταση	190 * 132 * 119 mm
Μεικτό βάρος	1,2 KG
Αυτόματο κοπτικό	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρα	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος
Roll Paper	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, παράλληλη, USB, LAN bluetooth (προαιρετικά)
Οδηγός	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατό με ESPON
Εκτυπωτής	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45 βαθμός C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60 βαθμός C, Υγρασία: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





Βύσμα για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετιζομαι με προϊόντα:

[OCPP -582 Εκτυπωτής θερμικής απόδειξης υψηλής ποιότητας 58 χιλιοστών](#)

[OCPP -585 58 mm φορητός θερμικός εκτυπωτής παραλαβής](#)