

58MM Big Paper WarehouseΘερμική ΡΕκτυπωτής eceipt

(M / N: OCPP-587)

Περιγραφή προϊόντος:

OCPP-587 είναι ένας θερμικός εκτυπωτής Mini 58MM, το σχεδιασμό εξαιρετική μόδα, μικρό και έξυπνο, με εξαιρετικά τεχνολογική αίσθηση. Με τη χρήση μεγάλου μοτέρ και μεγάλου σχεδιασμού κίνησης γραναζιών, σύρτε κύλινδρο μεγάλης διαμέτρου 83MM και επιτυγχάνετε ταυτόχρονη εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 130 χιλ. / Λεπτό, η τέλεια λύση για την επίλυση του προβλήματος των κοινών ρόλων μικρού διαμέτρου 58 mm, η ταχύτητα εκτύπωσης αργή, εκτύπωση πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, παρέχει μια πλούσια διεπαφή, συμπεριλαμβανομένων θύρας δικτύου (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, επιτρέπουν την εκτύπωση πιο ευέλικτη και βολική.

Απόδοση προϊόντος:

- εμφάνιση συμπαγής σχεδιασμός, τεχνολογία μόδας;
- Εύκολη δομή τροφοδοσίας χαρτιού, απλή και βολική λειτουργία.
- Υψηλή αξιοπιστία μεγάλου κινητήρα και μεγάλη κίνηση γραναζιών.
- ταχύτητα εκτύπωσης 130 mm / s, βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση εκτύπωσης.
- Μεγάλος σχεδιασμός αποθήκης χαρτιού, η τέλεια υποστήριξη για κυλίνδρους μεγάλης διαμέτρου 83MM.
- Πλούσια διεπαφή προαιρετική: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλης γραμματοσειράς και πολυγλωσσικής γλώσσας.
- Υποστηρίζει το ΛΟΓΟ και τη λήψη και εκτύπωση γραφικών.
- Υποστηρίζει εκτυπώσεις συστήματος Windows, Linux, Android και IOS.
- Διεπαφή Ethernet 100M, εκτυπώστε γρήγορα αποφεύγοντας την απώλεια λογαριασμών.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Στοιχεία		Παράμετροι
Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Μέθοδος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi),
	Ταχύτητα εκτύπωσης	130mm/ /Δεύτερος
Κωδικός γραμματού κώδικα	Τύπος διασύνδεσης	USB,COM,Διαδίκτυο(100M),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Διάστιχο	3.75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή),
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρας / Γραμμή Απλά, παραδοσιακά κινέζικα-16 γραμμές μικρόπρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα Γραμματοσειρές
	Χαρακτήρας	ANKΧαρακτήρας,Γραμματοσειρά A:1,5 x 3,0 χιλιοστά(12 x 24),
Εκτύπωση γραφικών	Μέγεθος χαρακτήρων	Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17), Απλοποιημένη/ /Παραδοσιακά κινεζικά:3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 Αποσιωπητικά),
	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	1D bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	2D bar code	QR CODE
Τυπώνω εντολές Εξουσία	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
	Χαρτί	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57.5 ± 0.5mm
Τυπώνω εντολές Εξουσία	Διάμετρος	≤83mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
	Εντολές	ESC / POS
	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
Casher εξόδου συρταριού	Casher	DC 12V / 1A
	εξόδου	

Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
φ υ σ ι κ á	NV Flash	40K
χαρακτηριστικά	Βάρος	750g
μινenvironment	Διάσταση	180 * 115 * 127 (MM)
	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80%
Π α ρ á μ ε τ ρ ο ς	Αποθήκευση	Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά),
αξιοπιστίας	Print Head	100KM(πυκνότητα εκτύπωσης≤12,5),
Λογισμικό	Life	
	Οδηγός	