

58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβής με 83 χιλιοστά μεγάλο κάτοχο χαρτιού

(M / N: AAO0-587)

Περιγραφή προϊόντος:

Το OCPP-587 είναι ένας θερμικός εκτυπωτής Mini 58MM, ο εξαιρετικός σχεδιασμός της μόδας, μικρός και έξυπνος, με εξαιρετική τεχνολογική έννοια. Με τη χρήση μεγάλου μοτέρ και μεγάλου σχεδιασμού κίνησης γραναζιών, ο κύλινδρος μεγάλης διαμέτρου drag83MM και η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 130 mm / s, η τέλεια λύση για την επίλυση του προβλήματος της κοινής ρολού μικρού διαμέτρου 58mmprinter, η ταχύτητα εκτύπωσης αργή, επιτρέπουν την εκτύπωση πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, παρέχει μια πλούσια διεπαφή, συμπεριλαμβανομένων θύρας δικτύου (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, επιτρέπουν την εκτύπωση πιο ευέλικτη και βολική.

Απόδοση προϊόντος:

- Εμφάνιση συμβατό σχεδιασμό, τεχνολογία μόδας;
- Δομή τροφοδοσίας Easyraper, απλή και βολική λειτουργία.
- Υψηλή αξιοπιστία μεγάλου κινητήρα και μεγάλη κίνηση γραναζιών.
- ταχύτητα εκτύπωσης 130mm / s, βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση εκτύπωσης.
- Μεγάλο σχέδιο αποθήκης, η τέλεια υποστήριξη για κυλίνδρους μεγάλης διαμέτρου 83MM.
- Richinterface προαιρετικά: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά και πολυγλωσσική γλώσσα.
- Υποστηρίζει LOGO και λήψη και εκτύπωση γραφικών.
- Υποστηρίζει εκτυπώσεις συστήματος Windows, Linux, Android και IOS.
- Διεπαφή 100THERthernet, εκτυπώστε γρήγορα αποφεύγοντας την απώλεια λογαριασμών.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Στοιχεία	Παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Μέθοδος εκτύπωσης	48MM
Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi),
Ταχύτητα εκτύπωσης	130mm / δευτερόλεπτο
Τύπος διασύνδεσης	USB,COM,Διαδίκτυο(100M),WIFI,GPRS,Bluetooth
Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή),
Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
Χαρακτήρας	Πρότυπη GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 χιλιοστά(12 x 24), Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17), Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα:3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 τελείες),
Κωδικός γραμμοτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων PC837 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
Bar code	1D bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code:QRCODE
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap

Χαρτί	Τύπος Πλάτος Διάμετρος Μέθοδος τροφοδοσίας	Thermal Roll 57,5 ± 0,5 mm ≤83mm Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Εντολές Φορτιστής	ESC / POS Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
Ρυθμιστής	Casher εξόδου συρταριού Buffer εισόδου NV Flash	DC 12V / 1A 4K 40K
φυσικά χαρακτηριστικά περιβάλλον	Βάρος Διάσταση Εργαζόμενος Αποθήκευση	750g 180 * 115 * 127 (MM) Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά),
Παράμετρος αξιοπιστίας	Print Head Life	100KM(πυκνότητα εκτύπωσης ≤12.5),
Λογισμικό	Οδηγός	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Εφαρμογή:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos



Σχετικά έγγραφα:

[Αρχεία προγράμματος οδήγησης και CD](#)