58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβής με 83 χιλιοστά μεγάλο κάτοχο χαρτιού

(M / N: AAO0-587)

Περιγραφή προϊόντος:

Το OCPP-587 είναι ένας θερμικός εκτυπωτής Mini 58MM, ο εξαιρετικός σχεδιασμός της μόδας, μικρός και έξυπνος, με εξαιρετική τεχνολογική έννοια. Με τη χρήση μεγάλου μοτέρ και μεγάλου σχεδιασμού κίνησης γραναζιών, ο κύλινδρος μεγάλης διαμέτρου drag83MM και η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 130 mm / s, η τέλεια λύση για την επίλυση του προβλήματος της κοινής ρολού μικρού διαμέτρου 58mmprinter, η ταχύτητα εκτύπωσης αργή, επιτρέπουν την εκτύπωση πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, παρέχει μια πλούσια διεπαφή, συμπεριλαμβανομένων θύρας δικτύου (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, επιτρέπουν την εκτύπωση πιο ευέλικτη και βολική.

Απόδοση προϊόντος:

- Εμφάνιση συμβατό σχεδιασμό, τεχνολογία μόδας;
- Δομή τροφοδοσίας Easypaper, απλή και βολική λειτουργία.
- Υψηλή αξιοπιστία μεγάλου κινητήρα και μεγάλη κίνηση γραναζιών.
- ταχύτητα εκτύπωσης 130mm / s, βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση εκτύπωσης.
- Μεγάλο σχέδιο αποθήκης, η τέλεια υποστήριξη για κυλίνδρους μεγάλης διαμέτρου 83MM.
- Richinterface προαιρετικά: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά και πολυγλωσσική γλώσσα.
- ΥποστηρίζειLOGO και λήψη και εκτύπωση γραφικών.
- Υποστηρίζει εκτυπώσεις συστήματος Windows, Linux, Android και IOS.
- Διεπαφή 100THERthernet, εκτυπώστε γρήγορα αποφεύγοντας την απώλεια λογαριασμών.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Στοιχεία		**Παράμετροι**
Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Μέθοδος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi),
	Ταχύτητα εκτύπωσης	130mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB,COM,Διαδίκτυο(100M),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή),
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπη GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινέζικες γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 χιλιοστά(12 × 24), Γραμματοσειρά B:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17), Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα:3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 τελείες),
Κωδικός γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	1D bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code:QRCODE
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap

Χαρτί	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤83mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clameshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	750g
	Διάσταση	180 * 115 * 127 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία:5 ~ 45 ℃, Υγρασία:10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία:-10 ~ 50 ℃ ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά),
Παράμετρος αξιοπιστίας	Print Head Life	100KM(πυκνότητα εκτύπωσης ≤12.5),
Λογισμικό	Οδηγός	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Εφαρμογή:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos

Σχετικά έγγραφα:

Αρχεία προγράμματος οδήγησης και CD