

# Πολυτελής 58χιλ Θερμικός Παραλαβή Εκτυπωτής

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - 58C )

## 1. Χαρακτηριστικά:

- n Μεγάλο σχέδιο εργαλείων, εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά
- n Μοντέρνο σχέδιο εμφάνισης
- n Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 120mm / s για κείμενο ή εικόνα
- n Πλήρως σείναι ακατάλληλο για χρήση με το EPSON ESC / POS εντολή
- n Μεγάλη διάρκεια ζωής, σελλειοτριβηση διάρκεια ζωής: 50 χιλιόμετρα
- n ΕΝΑμέχρι κόφτη
- n Λογισμικό υποστήριξης NV download download
- n μικρόυρport πολλαπλών γλωσσών
- n Υποστηρίζτε πολλούς τύπους γραμμικού κώδικα
- n Υποστηρίζτε το συρτάρι με μετρητά
- n Υποστήριξη Win 9X / Win ME / WIN2000 / Win 2003 / Windows NT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8

## 2. Προσδιορισμός:

<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Άμεση θερμική
<b>Πυκνότητα εκτύπωσης</b>	384dots / γραμμή
<b>Μέγεθος χαρακτήρων</b>	ΑΝΚ, Γραμματοσειρά Α: 12x24dots Γραμματοσειρά Β: 9x17dots Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24x24dots
<b>Bar code</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
<b>Διεπαφή</b>	Parallμμεγάλο/ /Serial / USB/ LAN
<b>Εξουσία Προμήθεια</b>	DC 12V==2.6ENA
<b>Συρτάρι μετρητών</b>	DC 12V==1A
<b>Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή</b>	50 χιλιόμετρα
<b>Λειτουργικός Συνθήκες</b>	Θερμοκρασία (0 ~ 45 ° C), υγρασία (10 ~ 80%)
<b>Αποθήκευση Συνθήκες</b>	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° C), υγρασία (10 ~ 90%)
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	120 mm / s
<b>Πλάτος χαρτιού</b>	57.5±0,5 mm
<b>Χαρτί ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ</b>	65mm
<b>Πάχος χαρτιού</b>	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
<b>Βάρος</b>	Νβάρος: 1,5 KG, Μικτό βάρος: 2,5kg
<b>Διάσταση</b>	199 * 132 * 111,5 mm
<b>Οδηγός</b>	Win9X / Win ME / Win2000/ Win2003/ WinNT / Win XP/ /Νίκη Μακρινή θέα/ /Win7/ / Νίκη8
<b>Κόφτης</b>	ΕΝΑμέχρι κόφτη
<b>Εντολή</b>	Συμβατό με EPSON ESC / POS
<b>Διάστιχο</b>	3.75mm (μπορεί να αλλάξει μέσω εντολής)



OCPP-58C





OCPP-58C

