

OCPP-58C Μικρές Άμεση θερμική τιμή του εκτυπωτή με προαιρετικό Interface (Μοντέλο: OCPP-58C)

Προσδιορισμός:

μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή
το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειράς A: 12x24dots Font B: 9x17dots Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24x24dots
γραμματού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Codabar / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128
διασύνδεση	Παράλληλη / Serial / USB / LAN
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 12V 2.6a ==
συρτάρι μετρητών	DC 12V 1A ==
Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής	50 χιλιόμετρα
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία (0 ~ 45 βαθμοί Κελσίου), υγρασία (10 ~ 80%)
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 βαθμοί C), υγρασία (10 ~ 90%)
ταχύτητα εκτύπωσης	120 χιλιοστά / s
πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χιλιοστά
εξωτερική διάμετρο χαρτί	65 χιλιοστά
πάχος του χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Βάρος	Καθαρό βάρος: 1.5KG, Μικτό βάρος: 2.5kg
Διάσταση	199 * 132 * 111,5 χιλιοστά
Οδηγός	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Κόπτης	Αυτόματη κοπής
Εντολή	Συμβατό με EPSON ESC / POS
Διάστιχο	3,75 χιλιοστά (Μπορεί να αλλάξει μέσω της εντολής)

Λεπτομέρειες προϊόντος:

