

58mm Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής

(OCPP-58E)

Εισαγωγή προϊόντος:

ΟCPP-58E είναι ένα

καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτή για κοινή εκτύπωση χαρτιού, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό,

Εξαιρετική κατασκευή. Διαφανές σχέδιο κάλυψης, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν

το ρολό χαρτιού 'Χρήση κατάστασης, OCPP-58E ενστερνίζομαι η ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο,

αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές. Αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομικό

εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.
- Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική για λειτουργία
- Σιευilt-in παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σχέδιο, για εξοικονόμηση χώρου και πιο βολικό για να διαμορφώσετε.
- Τδιαφανής κάλυμμα σχεδιασμό, ο χρήστης μπορεί γνωρίζετε την κατάσταση χρήσης του ρολού χαρτιού οποιαδήποτε στιγμή.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά, εύκολη στην εκτύπωση ασυνήθιστο χαρακτήραμικρό
- Υποστήριξη πολυγλωσσικής εκτύπωσης, κατάλληλη για χρήσης παντού ο κόσμος;
- Υποστηρίζετε τη λήψη και εκτύπωση του LOGO&αμπέραζ;γραφικά?
- Υποστήριξη συστημάτων Windows, Linux, Android και IOS εκτύπωση

Περιοχή εφαρμογής:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζική, ιατρική, ταχυδρομική

Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Παράμετροι εκτύπωσης	Εκτύπωση Width Ανάλυση Ταχύτητα εκτύπωσης Τύπος διασύνδεσης Διάστιχο	48MM 384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi), 90mm / δευτερόλεπτο USB,USB + Bluetooth
	Γραμμή αριθ.	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή), Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρας / Γραμμή Απλά, παραδοσιακά κινέζικα-16 γραμμές Πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα Γραμματοσειρές ΑΝΚχαρακτήρας,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 χιλιοστά(12 × 24αποστικά), Γραμματοσειρά B:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17αποστικά), Απλοποιημένη / Παραδοσιακά κινέζικά:3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 ρεοτς),
Κωδικός γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταιλανδικά)
Εκτύπωση γραφικών Χαρτί	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Εκτύπωση γραφικών Τύπος Πλάτος Διάμετρος Μέθοδος τροφοδοσίας Εντολές	Thermal Roll 57.5 ± 0.5mm ≤60mm Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell) ESC / POS
Ρυθμιστής φυσικά χαρακτηριστικά περιβάλλον	Φορτιστής Casher εξόδου συρταριού Buffer εισόδου NV Flash Βάρος Διάσταση Εργαζόμενος Αποθήκευση	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A DC 12V / 1A 4K 40K 590g 185 * 130 * 112 (MM) Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά),
Παράμετρος αξιοπιστίας	Print Head Life	50 χιλιόμετρα(πυκνότητα εκτύπωσης≤12,5),