

OCPP-58E εκτυπωτής θερμικής απόδοσης 58 χιλιοστών

(OCPP-58E)

ΠροϊόνΕισαγωγή:

Το OCPP-58E είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτήςγια την κοινή θερμική εκτύπωση λογαριασμών, αυτό το καλούπι είναι με στερεό υλικό, εξαιρετικόκατασκευή.Το διαφανές σχέδιο κάλυψης, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστεςγνωρίζετε τα ρολά χαρτιού "Κατάσταση χρήσης, το OCPP-58E υιοθετεί ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος όχιμόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώσουν και να χρησιμοποιήσουν τοεκτυπωτές.Αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

ΠροϊόνΧαρακτηριστικά:

Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.

Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική για λειτουργία

Ενσωματωμένο σχεδιασμό τροφοδοτικού, για εξοικονόμηση χώρου και βολικότερη ρύθμιση παραμέτρων.

Διαφανής σχεδίαση καλύμματος, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει το ρόλο του χαρτιού που χρησιμοποιεί την κατάσταση οποιαδήποτε στιγμή.

Υποστηρίξτε τη μεγάλη γραμματοσειρά GB18030, εύκολη στην εκτύπωση ασυνήθιστων χαρακτήρων

Υποστήριξη πολυγλωσσικής εκτύπωσης, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Υποστήριξη λήψης και εκτύπωσης LOGO & γραφικά?

Υποστήριξη εκτύπωσης συστήματος Windows, Linux, Android και IOS

ΕφαρμογήΠεριοχή:

Ψώνιαεμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζική, ιατρική, ταχυδρομική

Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

Τυπώνω Παράμετροι	Εκτύπωση Μέθοδος	Θερμικός Γραμμή
	Εκτύπωση Πλάτος	48MM
	Ανάλυση	384dots / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
	Εκτύπωση Ταχύτητα	90mm / δευτερόλεπτο
	Διεπαφή Τύπος	USB, USB + Bluetooth
	Γραμμή Διαχωρισμός	3.75 mm (Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή Οχι.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή Κινέζικα-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
	Χαρακτήρας Μέγεθος	ANKcharacter, γραμματοσειρά A: 1,5 x 3,0 χιλιοστά (12 x 24 κουκίδες) Γραμματοσειρά B: 1,1 x 2,1 χιλιοστά (9 x 17 τόνοι) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα: 3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 κουκκίδες)
Μπαρ κωδικός Χαρακτήρας	Επεκτάθηκε σετ χαρακτήρα	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Ταϊβάν Βιετνάμ / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ)
	Μπαρ κώδικας	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Γραφικά εκτύπωση	Γραφικά εκτύπωση	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Θερμικός Ρολό
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Ταίζω Μέθοδος	Εύκολος τροφοδοσία (τροφοδοσία Clameshell)
Τυπώνω εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Εξουσία Προσαρμογέας	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz
	Casher Έξοδος συρταριού	Έξοδος: DC 12V / 2A
		DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Εισαγωγή Ρυθμιστής	4K
	NV Λάμψη	40K
φυσικός Χαρακτηριστικά	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 °C, Υγρασία: 10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 °C, Υγρασία: 10 ~ 90% (Δεν υπάρχει δροσιά)
Αξιοπιστία παράμετρο	Τυπώνω Head Life	50KM (εκτύπωση πυκνότητα ≤12.5)