58mm Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής

(OCPP-58E)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Παράμετροι:

Στοιχεία		**Παράμετροι**
Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Εκτύπωση Width	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή (8dots / mm,203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB,USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm (Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρας / Γραμμή Απλά, παραδοσιακά κινέζικα-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα Γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKχαρακτήρας,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 × 24αποσιωπητικά) Γραμματοσειρά B:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17αποσιωπητικά) Απλοποιημένο/ /Παραδοσιακά κινεζικά:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 ρεοτς)
Γραμμικός κώδικας Χαρακτήρας	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ΤαϊανΒιετάναμ / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδης)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57.5 ± 0.5mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clameshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία:5 ~ 45 ℃, Υγρασία:10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία:-10 ~ 50 ℃ ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εκτύπωση επικεφαλής ζωή	50KM(πυκνότητα εκτύπωσης≤12.5)

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS