

OCPP -58E OCOM 58mm κωδικός παραλαβής λογαριασμού εστιατορίου pos θερμικός εκτυπωτής

(OCPP -58E)

Προϊόν Εισαγωγή:

Το OCPP -58E είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για κοινή εκτύπωση θερμικών λογαριασμών, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό, Εξαιρετική εργασία. Διαφανές σχέδιο κάλυψης, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν την κατάσταση χρήσης των ρολών χαρτιού, το OCPP -58E υιοθετεί ενσωματωμένο τροφοδοτικό, όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώσουν και να χρησιμοποιήσουν τους εκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική κατασκευή.
Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική στη χρήση
Ενσωματωμένος σχεδιασμός τροφοδοσίας, για εξοικονόμηση χώρου και πιο βολικό στη διαμόρφωση.
Διαφανές σχέδιο κάλυψης, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση χρήσης του ρολού χαρτιού ανά πάσα στιγμή.
Υποστήριξη μεγάλης γραμματοσειράς GB18030, εύκολη εκτύπωση ασυνήθιστων χαρακτήρων
Υποστήριξη εκτύπωσης πολλαπλών γλωσσών, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.
Υποστήριξη λήψης και εκτύπωσης ΛΟΓΟΤΥΠΟ & γραφικά;
Υποστήριξη εκτύπωσης συστήματος Windows, Linux, Android και IOS

Περιοχή εφαρμογής:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos tal

Παράμετροι:

Είδη	Παράμετροι
------	------------

Εκτύπωση παραμέτρων	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Πλάτος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384 κουκκίδες / γραμμή □ 8 κουκκίδες / mm □ 203dpi□
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB □ USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm □ Μπορεί να προσαρμόσει το διάστιχο με εντολή□
	Γραμμή αρ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρας / Γραμμή Απλές, παραδοσιακές κινεζικές-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένο / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANK χαρακτήρας □ Γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 κουκκίδες□ Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά □ 9 × 17 κουκκίδες□ Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 κουκκίδες□
Χαρακτήρας γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151.1511) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Γραμμικός κώδικας	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Θερμικός ρόλος
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφογής	Εύκολη τροφοδοσία (Clamshell feed)
Εκτύπωση εντολών	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz Έξοδος: DC 12V / 2A
	Έξοδος συρταριού Cashier	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Ρυθμιστικό εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	590 γρ
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 °C □ Υγρασία: 10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 °C □ Υγρασία: 10 ~ 90% □ Χωρίς δροσιά□
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εκτύπωση κεφαλής ζωής	50KM ≤ πυκνότητα εκτύπωσης 12,5□