

58mm εκτυπωτής ThermalReceipt (OCP-58E)

Εισαγωγή προϊόντος:

Το OCPP-58E είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για κοινή εκτύπωση χαρτιού θερμού χαρτιού, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό, Exquisiteworkmanship. Το διαφανές κάλυμμα σχεδιασμού, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν τους ρόλους χαρτιού «Χρήση κατάστασης, OCPP-58E υιοθετεί ενσωματωμένο η τροφοδοσία ενέργειας, μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολη για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, έξοχη χειροτεχνία.
- Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και εύκολη στη λειτουργία
- ◆
- Ενσωματωμένο σχεδιασμό τροφοδοτικού, για εξοικονόμηση χώρου και πιο εύκολο στη ρύθμιση παραμέτρων.
- ◆
- Διαφανές σχεδιασμό καλύμματος, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση χρήσης του paperroll οποιαδήποτε στιγμή.
- ◆ GB18030
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά, εύκολη στην εκτύπωση uncommoncharacters
- ◆
- Υποστήριξη πολυγλωσσικής εκτύπωσης, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.
- ◆ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
- Λήψη και εκτύπωση υποστήριξης LOGO &
- ◆ WindowsLinuxAndroidIOS
- Υποστήριξη εκτύπωσης συστήματος Windows, Linux, Android και IOS

ApplicationArea:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos

Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Εκτύπωση πλάτους	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB,USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 × 24dots) Γραμματοσειρά B:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17 στιγμές) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα:3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 τελείες)
Γραμμικός κώδικας Χαρακτήρας	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V, 50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εκτύπωση επικεφαλής ζωή	50KM(πυκνότητα εκτύπωσης ≤12.5)

Σχετικά έγγραφα:

[Αρχεία προγράμματος οδήγησης και CD](#)