

58 χιλιοστά Θερμικό Εκτυπωτής παραλαβών

(OCP-58E)



Προϊόντος Εισαγωγή:

OCP-58E είναι ένα καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτή κοινή εκτύπωση θερμικής νομοσχέδιο, το καλούπι είναι με στερεό υλικό, εξαιρετική κατασκευής. Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, απλό και μόδα, εύκολο για τους χρήστες να ξεβρω ρολά το χαρτιού χρησιμοποιώντας κατάσταση, OCP-58E υιοθετήσουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δενμόνο μπορεί να εξοικονομήσετε χώρο, αλλά επίσης εύκολο για τους χρήστες να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το εκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

Προϊόντος Χαρακτηριστικά

- Απλό και της μόδας, με στερεό υλικό, εξαιρετική κατασκευής.
- Εύκολη οπότε η εγκαταστήσετε δομή, απλό και βολικό να λειτουργούν
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό σχεδιασμό, για να σώσετε το διάστημα και περισσότερα βολικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους?
- Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει το χαρτί ρολό χρησιμοποιώντας κατάσταση ανά πάσα στιγμή?
- Υποστήριξη GB18030 γραμματοσειράς μεγάλο, εύκολο να εκτυπώσετε όχι συχνές χαρακτήρες
- Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, εκτύπωση, κατάλληλο για χρήστες πάνω από όλον τον κόσμο.
- Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση λογότυπο & γραφικά?
- Εκτύπωση σύστημα υποστήριξης των Windows, Linux, Android και IOS

Εφαρμογή Περιοχή

Ψώνια εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποταμίευσης, φορολογικό, τραπεζικό, Ιατρικός, ταχυδρομική

Παράμετροι

Στοιχεία	Παράμετροι
Εκτύπωση μέθοδος	Θερμική Γραμμή
Εκτύπωση Πλάτος	48MM
Εκτύπωση Ανάλυση	384dots/γραμμή [8dots/mm] [203dpi]
Εκτύπωση Ταχύτητα	90mm/δευτερόλεπτο
Εκτύπωση Διακρίση	USB [USB + Bluetooth]
Εκτύπωση Γραμμή	3.75 mm [Μπορεί να ρυθμίσετε διάκενο γραμμών από την εντολή]
Εκτύπωση Διεύθυνση	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες/line Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες/γραμμή Απλό, παραδοσιακό Κινέζικα-16 γραμμές
Μπαρ Κωδικός χαρακτήρα	Πρότυπο GB18030 απολοποιημένο / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές ANSI Character [Γραμματοσειρά A] [1.5 x 3.0 mm] [12 x 24dots] Γραμματοσειρά B [1.1 x 2.1 mm] [9 x 17dots] [Απολοποιημένο/παραδοσιακά κινέζικα] [3.0 x 3.0 mm] [24 x 24 τελέες] PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
Γραφικών εκτύπωση Χαρτί	Υποστήριξη: UIC, biltmap, Αίτη και εκτύπωση
Εκτύπωση εντολές	Θερμική Ρολό 57.5±0.5 mm ≤60mm Εύκολη (Clamshell ζωοτροφών)
Δύναμη	Εισόδος: AC 100V-240V, 50-60Hz Εξόδος: DC 12V/2A DC 12V/1A
Ρυθμιστικό διάλυμα	Εισόδος: 4K Ρυθμιστικό διάλυμα: NV Φλας
Φυσική χαρακτηριστικά	59g 185*130*112(MM)
Περιβάλλον	Τemp: 5 ~ 45°C [Υγρασία: 10 ~ 80%] Temp: -10 ~ 50°C [Υγρασία: 10 ~ 90%] [Χαμιά βροσιά]

Αξιοπιστία η
παράμετρος

Εκτύπωση
Διάρκεια ζωής
της κεφαλής

50 ΧΛΜ[εκτύπωση density≤12.5]