

58 χιλιοστά Θερμικό Εκτυπωτής παραλαβών (OCP-58E)

Προϊόντος Εισαγωγή:

OCP-58E είναι ένα καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτή κοινή εκτύπωση θερμικής νομοσχέδιο, το καλούπι είναι με στερεό υλικό, εξαιρετική κατασκευής. Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, απλό και μόδα, εύκολο για τους χρήστες να ξέρω ρολά το χαρτιού χρησιμοποιώντας κατάσταση, OCP-58E υιοθετήσουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δενμόνο μπορεί να εξοικονομήσετε χώρο, αλλά επίσης εύκολο για τους χρήστες να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το εκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

Προϊόντος Χαρακτηριστικά

- Απλό και της μόδας, με στερεό υλικό, εξαιρετική κατασκευής.
- Εύκολη οπότε εγκαταστήσετε δομή, απλό και βολικό να λειτουργούν
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό σχεδιασμό, για να σώσετε το διάστημα και περισσότερα βολικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους?
- Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει το χαρτί ρολό χρησιμοποιώντας κατάσταση ανά πάσα στιγμή?
- Υποστήριξη GB18030 γραμματοσειράς μεγάλο, εύκολο να εκτυπώσετε όχι συχνές χαρακτήρες
- Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, εκτύπωση, κατάλληλο για χρήστες πάνω από όλα τον κόσμο.
- Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση λογότυπο & γραφικά?
- Εκτύπωση σύστημα υποστήριξης των Windows, Linux, Android και IOS

Εφαρμογή Περιοχή

Ψώνια εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποταμίευσης, φορολογικό, τραπεζικό, Ιατρικός, ταχυδρομική

Παράμετροι

Στοιχεία	Παράμετροι
Εκτύπωση μέθοδος	Εκτύπωση Η 48MM
Εκτύπωση Πλάτος	384dots/γραμμή [Bdots/mm][203dpi]
Εκτύπωση Ανάλυση	90mm/δευτερόλεπτο
Εκτύπωση Ταχύτητα	USB [USB + Bluetooth]
Εκτύπωση Διαστάση	3.75 mm [Μπορεί να ρυθμίσετε διάκενο γραμμών από την εντολή]
Εκτύπωση Γραμμή	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρα/line
Εκτύπωση Διάκενο	Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρα/γραμμή
Εκτύπωση Γραμμή	Απλό, παραδοσιακό Κινέζικα-16 γραμμές
Μπαρ Κωδικός	Χαρακτήρα Πρότυπο GB18030 απολοποιημένο / παραδοσιακό Κινέζικα γραμματοσειρές
Χαρακτήρα	ΑΝΚ character [Γραμματοσειρά A][1.5 x 3.0 mm][12 x 24dots]
Μέγεθος	Γραμματοσειρά B[1.1 x 2.1 mm][9 x 17dots] Απολοποιημένο/παραδοσιακό Κινέζικα[3.0 x 3.0 mm (24 x 24 τελείες)]
Εκτεταμένη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/(PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Εκτεταμένη σύνολο χαρακτήρων	Μπαρ Κωδικός UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128
Γραφικών εκτύπωση	Γραφικών εκτύπωση Υποστήριξη [ει. bitmap Αίτη και εκτύπωση]
Χαρτί	Θερμική Ρολό 57.5±0.5 mm
Εκτύπωση εντολές	Διάμετρος ≤60mm
Δύναμη	Εύκολη (Clamshell ζωοτροφών) ESC/POS
Ρυθμιστικό διάλυμα	Δύναμη Εισόδος [AC 100V-240V, 50-60Hz
Φυσική χαρακτηριστικά	Προσαρμογές Εξόδου [DC 12V/2A
Περιβάλλον	Τεχνολογίες DC 12V/1A
Αξιοπιστία η παράμετρος	Συρτάρι εξόδου 4K
	Εισόδος 40K
	Ρυθμιστικό 590g
	διάλυμα N1 Φλας 185*130*112(MM)
	Εύρος Temp[5 ~ 45°C] Υγρασία[10 ~ 80%
	Διάσταση Temp[-10 ~ 50°C] Υγρασία[10 ~ 90%][Χαμιά δροσιά]
	Αποθήκευση 50 XMM[εκτύπωση density=12.5]
	Εκτύπωση Διάκρεια ζυγής της κεφαλής

