

58mm εκτυπωτής θερμικής απόδειξης OCPP -58E-U Bluetooth επικοινωνία

(OCPP-58E-u)

Εισαγωγή προϊόντος:

OCPP-58E είναι ένα

καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτή για κοινή εκτύπωση χαρτιού, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό,

Εξαιρετική κατασκευή. Διαφανές σχέδιο κάλυψης, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν

το ρολό χαρτιού 'Χρήση κατάστασης, OCPP-58E ενστερνίζομαι η ενσωματωμένη παροχή ρεύματος όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο,

αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές. Αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομικό

εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.
- Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική για λειτουργία
- Built-in παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σχέδιο, για να εξοικονομήσετε χώρο και πιο βολικό για να διαμορφώσετε.
- Διαφανής κάλυμμα σχεδιασμό, ο χρήστης μπορεί γνωρίζετε την κατάσταση χρήσης του ρολού χαρτιού οποιαδήποτε στιγμή.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά, εύκολη στην εκτύπωση ασυνήθιστο χαρακτήρα μικρό
- Υποστήριξη πολυγλωσσικής εκτύπωσης, κατάλληλη για χρήσης παντού ο κόσμος;
- Υποστήριξη λήψης και εκτύπωσης LOGO&αμπέραζ; γραφικά?
- Υποστήριξη συστημάτων Windows, Linux, Android και IOS εκτύπωση

Περιοχή εφαρμογής:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos

Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Παράμετροι εκτύπωσης	Εκτύπωση Width	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB,USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρας / Γραμμή
	Χαρακτήρας	Απλά, παραδοσιακά κινέζικα-16 γραμμές Πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα Γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKχαρακτήρας,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 x 24αποσιωπητικά) Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17αποσιωπητικά) Απλοποιημένο/ /Παραδοσιακά κινεζικά:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 ρεοts)
Γραμμικός κώδικας Χαρακτήρας	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / PC837 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών Χαρτί	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57.5 ± 0.5mm
	Διάμετρος	≤60mm
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
	Εντολές	ESC / POS
	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Casher εξόδου συρταριού	
	Buffer εισόδου	4K
φυσικά χαρακτηριστικά περιβάλλον	NV Flash	40K
	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
	Εργαζόμενος Αποθήκευση	Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εκτύπωση επικεφαλής ζωή	50KM(πυκνότητα εκτύπωσης≤12,5)

Επικοινωνία: Harold Hu
 OCOM Technologies Limited
 Ιστοσελίδα: www.ocominc.com;
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/partners/sales14@ocominc.com)
 MSN: ocomsales14@hotmail.com;
 Whatsapp: 86.18948789890;
 Wechat: 18948789890 (πωλήσεις).

Mobile: 86.18948789890;
QQ: 1467261417.