

Θερμικός εκτυπωτής 58 χιλιοστών με ενσωματωμένο τροφοδοτικό

(OCP-58X)



Εισαγωγή προϊόντος:

Το OCPP-58X είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για κοινή εκτύπωση χαρτιού, είναι ενσωματωμένη στην τροφοδοσία ρεύματος, όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομικά εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.
- Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική για χρήση
- Ενσωματωμένο σχεδιασμό τροφοδοτικού, για εξοικονόμηση χώρου και βολικότερη ρύθμιση παραμέτρων.
- Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλές γλώσσες, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.
- Υποστήριξη λήψης και εκτύπωσης LOGO &

Περιοχή εφαρμογής:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos

Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Πλάτος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384dots / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB, Παράλληλη
	Διάστιχο	3,75 mm (μπορεί να ρυθμίσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Τυπική GB2312 απλοποιημένες κινέζικες γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter, γραμματοσειρά A: 1,5 x 3,0mm (12 x 24dots) Γραμματοσειρά B: 1,1 x 2,1 χιλιοστά (9 x 17 τόνοι) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 τελείες)
Κωδικός γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία clamshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz Έξοδος: DC 12V / 2.6A
	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	32 KB
	NV Flash	64 KB





OCPP-58X





OCPP-58X





Βύσμα για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετίζομαι με προϊόντα:

[OCPP -585 58 mm φορητός θερμικός εκτυπωτής παραλαβής](#)

[OCPP -586 Υψηλής ποιότητας εκτυπωτής θερμικής απόδειξης 58 χλστ](#)