

Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 58 mm

(Μοντέλο: OCPP-58 E)

Χαρακτηριστικά:



Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 90 mm/s.

Πολύ χαμηλός θόρυβος κατά την εκτύπωση.

Υποστήριξη εκτύπωσης κώδικα 1D/2D.

Υποστήριξη ρολού χαρτιού μέγιστου 50 mm.

Υποστήριξη Windows/Android/IOS.

Υποστήριξη USB ή USBBT.

Υποστήριξη εκτύπωσης λογότυπου nv.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-58Y
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 58mm

Χρώμα	Μαύρο ή Άσπρο
Διασύνδεση	USB/USBBluetooth
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100V-240V,50-60Hz,Έξοδος:DC 12V/3A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου 64KB
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με Windows/Android/IOS/Linux
Εντολή εκτύπωσης	ESC/POS
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203 DPI (κουκκίδα ανά ίντσα)
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Διάστημα Γραμμών	3,75 mm (Μπορεί να ρυθμίσει το διάστημα γραμμής με εντολή)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A:1,5(Π)*3,0(Υ) mm Γραμματοσειρά B: 1,1(Π)*2,1(Υ)χιλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ
Σύνολο χαρακτήρων	PC347 (Standard Europe)/Katakana PC850 (Πολύγλωσσο)/PC860 (Πορτογαλικά) PC863 (καναδικά-γαλλικά)/PC865 (σκανδιναβικά) Δυτική Ευρώπη/Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Ιράν WPC1252/PC866(Κυριλλικό#2)/PC852(Λατινικά2) PC858/IranII/Λεττονικά/Αραβικά/PT151(1251)
Μέσα ενημέρωσης	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χλστ
Διάμετρος ρολού χαρτιού	50mm Μέγ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
Φυσικός	
Διάσταση	115*100*120 χλστ
Βάρος	0,58 κιλά
Περιβάλλο	

Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση





Aocom®
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line









