



## Θερμικός εκτυπωτής 58MM

(Μοντέλο Αρ .: AAO0-58Z),

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- μεγάλο Μικρό μέγεθος και κομψό σχέδιο
- μεγάλο Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
- μεγάλο Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής ρεύματος
- μεγάλο Υποστήριξη συστήματος Android
- μεγάλο Λειτουργία εκτύπωσης γραμμικού κώδικα (προαιρετικό)
- μεγάλο Συμβατό με το ESPON
- μεγάλο Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>      | Άμεση θερμική   |
| <b>Τυπώνω Πυκνότητα</b>       | 384dots / γραμμή (203DPI)   |
| <b>Μέγεθος χαρακτήρων</b>     | 384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm<br>Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24 κουτιά, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| <b>Τύπος γραμμικού κώδικα</b> | JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39 QR (προαιρετικό)   |
| <b>Εκτύπωση ντοοmmand</b>     | Συμβατό με EPSON ESC / POS  |
| <b>Γλώσσα</b>                 | Υποστήριξη γλωσσών αγοραστών  |
| <b>Εκτύπωση μικρόζοφερή</b>   | 90 mm / sec(Μέγιστη)  |
| <b>Χαρτί Width</b>            | 57,5 ± 0,5 mm   |
| <b>Χαρτί Thickness</b>        | 0,06-0,08 mm  |
| <b>MCBF (διάρκεια ζωής)</b>   | 50χλμ   |
| <b>Διάσταση</b>               | 175* 130* 110mm   |
| <b>Ακαθάριστο Βοκτώ</b>       | 0.8 ΚΙΛΟ  |
| <b>Αυτο ντοαρθρώνω</b>        | χειροκίνητο κόφτη   |
| <b>Αισθητήρα</b>              | Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος   |
| <b>Ρολό Paper</b>             | Φ75mm   |
| <b>Διεπαφή</b>                | USB   |
| <b>Οδηγός</b>                 | Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Κερδίστε 7, Win8<br>συμβατό με το ESPON   |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Τάση εισόδου προσαρμογέα</b>   | AC 110V / 220V, 50-60Hz        |
| <b>Έξοδος τάσης προσαρμογέα</b>   | DC12V / 3A                     |
| <b>Τάση εισόδου εκτυπωτή</b>      | DC12V / 3A                     |
| <b>Έλεγχος συρταριού μετρητών</b> | DC12V / 1A                     |
| <b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>    | 0-45βαθμό C, Υγρασία: 10-80%   |
| <b>Εξοικονόμηση θερμοκρασίας</b>  | -10-60 ° C, Ημετεησίως: 10-90% |
| <b>Πιστοποιητικό</b>              | CE / FCC / CCC / RoHS          |